

Fenêtre tabatière VELUX VLT 0000Z

Vitrage 00H



La fenêtre peut être installée sur des pentes de toit comprises entre 15° et 60°.



La fenêtre de toit VELUX VLT 0000Z est conçue pour les pièces inhabitées qui ont besoin de lumière et d'aération. La fenêtre de toit s'ouvre par le bas et possède trois positions de ventilation. Fabriquée en aluminium et en polyuréthane noir sans entretien. Dotée d'un raccordement intégré.

- Trois positions d'aération vous permettent de maintenir un flux d'air faible constant dans les espaces non habités.
- Bénéficiez d'une fenêtre de toit facile à utiliser et sans entretien grâce au châssis en aluminium extrudé.
- Proposez une installation parfaite grâce au raccord d'étanchéité universel intégré qui simplifie l'installation et offre une connexion étanche.



Tailles disponibles et zone de lumière du jour

	460
610	VLT +++ (0.22)

Toutes les mesures sont en mm. () = Zone de lumière naturelle effective, m² [] = Surface d'aération géométrique libre, m²

Caractéristiques du vitrage

Vitrage 00H 		
	Isolation thermique Le vitrage Energy & Comfort réduit la perte de chaleur par la fenêtre et améliore le confort intérieur.	$U_g = 3.0$
	Gain solaire En hiver, la chaleur du soleil entrant par les fenêtres est un gain solaire utilisable.	0,79
	Protection solaire Dans les climats chauds et dans les pièces possédant de grandes fenêtres, un revêtement de protection solaire améliore le climat intérieur en été.	★★★★
	Sécurité Le verre intérieur laminé plus épais augmente la résistance aux attaques manuelles (cambriolages).	N/A
	Feuilletage de sécurité Empêche le verre de tomber dans la pièce en cas de casse accidentelle.	
	Verre trempé Accroît la résistance de la surface vitrée extérieure aux balles perdues et aux intempéries telles que les fortes tempêtes et la grêle.	
	Filtre UV Protège vos meubles intérieurs contre toute décoloration due aux rayons UV nocifs du soleil.	
	Réduction du bruit de la pluie La réduction du bruit de la pluie crée une barrière entre la fenêtre et le mauvais temps pour des moments de tranquillité les jours de pluie – ou la nuit.	
	Facile à nettoyer Grâce au revêtement anti-salissure, vous passerez moins de temps à nettoyer et plus de temps à profiter de la vue.	
	Anti-condensation Le revêtement anti-condensation réduit de manière significative la condensation sur le vitrage extérieur et vous offre ainsi une vue plus dégagée.	

Structure du vitrage

Type de vitrage	Composition (de l'intérieur vers l'extérieur)
Double vitrage	Verre float 3 mm - Air 10 mm - Verre float 3 mm

Finition intérieure

Matériau Description	Noir, sans entretien Finition en polyuréthane laqué.
Code couleur NCS, surface intérieure	S 9000-N
Code couleur RAL le plus proche, surface intérieure	9005

Protections extérieures

Matériau Description	Aluminium, gris anthracite Gris foncé
Code couleur NCS, surface extérieure	S 7500-N
Code couleur RAL le plus proche, surface extérieure	7043

Période de garantie



Les conditions complètes de garantie des produits VELUX sont disponibles sur www.velux.be.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>