VELUX solar gölgelik MSU



5 Yıl Garanti

Güneş kaynaklı ısınmayı azaltarak iç mekânı serin tutun. Camlı ışıklıklar için VELUX solar gölgelikler, uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilir ve güneş ışınlarını cama ulaşmadan keserek etkili bir ısı koruması sağlar. Oda sıcaklığını konforlu bir seviyede tutmaya yardımcı olan gölgelik, ışıklıkla bütünleşen zarif tasarımı ve gizli motoru sayesinde kullanılmadığında kesintisiz bir gökyüzü manzarası sunar.

- Isı koruması özelliği odanızı serin tutar ve iç mekan konforunu artırır.
- VELUX solar perdeler, gölgelikler ve panjurlar, size kablo tesisatı olmadan uzaktan kumanda ile kontrol imkanı verir.
- Özel ölçülerde üretimle kusursuz bütünleşme ve hızlı montaj.
- Perde, kullanılmadığında pencere çerçevesinin içine gizlendiğinden maksimum gün ışığının ve kesintisiz gökyüzü manzarasının keyfini çıkarın.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumlu olması sayesinde otomatik ısı koruması özelliğiyle iç mekanın iklimini iyileştirir. Akıllı telefon veya sesli kontrol ile uzaktan kumanda edilir.
- Bakım gerektirmeyen tasarımı sayesinde ürününüzün kullanım ömrü boyunca kafanız rahat olur.

CE

Creation date 27-10-2026 21:17:24 Awning blinds INTEGRA tr-TR - Approved

Renkler ve desenler

VELUX gölgelik, şeffaf file kumaştan üretilir. Ürün siparişi verirken seçtiğiniz gölgelik çeşidine bu kumaşın renk kodunu ekleyin.

5070

Çalıştırma rehberliği

Solar gölgelik, paketlerde bulunan önceden yapılandırılmış bağımsız bir duvar anahtarı ile çalıştırılır.

Uyumluluk

VELUX teras çatı pencereleriyle uyumluluk: MSU, çatı ışıklıkları CVU ve CFU'ya monte edilebilir.

Diğer VELUX dekorasyon veya güneş koruma ürünleriyle ve VELUX solar ürünleriyle uyumluluk: MSU bağımsız bir üründür ve başka io-homecontrol® etiketli ürünlerle bir arada kullanılabilir. MSU, VELUX solar tam karartma perde DSU ile birlikte kullanılamaz ama ZIU sineklikle kullanılabilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.velux.com.tr adresini ziyaret edin.

Creation date 27-10-2026 21:17:24

Teknik bilgiler

VELUX solar gölgelik MSU	**Pil**	Yüksek performanslı pil; NiMH; 9,6 V DC; 2100 mAh.
	Bağlantı	Mevcut değil
	Montaj ve kullanım	Isı kesen perde, cam üst ünite ile ışıklık ana ünitesi arasındaki ışıklığın içine yerleştirilmiştir. Bu nedenle montaj işlemi sırasında en pratik şekilde takılabilir. Isı kesen perdede, üst kutudaki güneş pili tarafından şarj edilen ve önceden eşleştirilmiş duvar anahtarıyla çalıştırılan, yüksek kalitede bir NiMH pili vardır.
	Malzeme ve renk	Geliştirilmiş ısı stabilizasyonuna sahip, vinil kaplı fiberglas bazlı kumaş. Renkler: VELUX güneş koruma ürünleri için broşüre ve fiyat listesine bakın. Açma-kapama barı, üst ve yan profiller: Eloksallı veya beyaz boyalı alüminyum. Kordonlar: %100 polyester. Raylar ve alt bağlantı aparatları: Plastik.
	Power consumption	Yüksek performanslı pil; NiMH; 9,6 V DC; 2100 mAh. Pil, şarjın yetersiz olduğu zamanlarda çalışmaya devam etmek için enerji tamponu işlevi görür. Tam olarak şarj edilmiş bir pille 100'e kadar işlem gerçekleştirilebilir. Panjur çalıştırılmadan önce, beraberinde temin edilen pil etkinleştirilmelidir. Tahmini pil ömrü: 10 yıl.
	Güneş pili	Fotovoltaik güneş enerji ünitesi, üst kutuya entegre edilmiştir.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	**Montaj ve kullanım**	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 313) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 21:17:24