

VELUX SSI külső hővédő-fényzáró könnyű redőny, napelemes

VELUX®



A VELUX SSI napelemes működtetésű külső hővédő fényzáró redőny által biztosított kiváló hővédelem hűvösen tartja otthonod a meleg és napsütéses napokon. A tartós, fényzáró anyag kizárja a fényt, amikor erre van szükség, és csökkenti az esőzajt. Az egyszerű használat érdekében előre párosított falikapcsolóval szállítjuk. Gyors és problémamentes felszerelés belülről, vezetékelés nélkül a kézi és napelemes működtetésű VELUX tetőtéri ablakokra.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A fényzáró anyag biztosítja a jobb éjszakai alváshoz szükséges sötétséget.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy a redőnyt pontosan addig engedje le, ameddig szükséges.



Üzemeltetési útmutató

A napelemes hővédő fényzáró roló a mellékelt, előre párosított fali kapcsolóval húzható fel és engedhető le.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a 2000 után gyártott VELUX tetőtéri ablakokkal:

Az SSI napelemes hővédő fényzáró roló a következő termékekhez illeszkedik: GGL, napelemes VELUX GGL, GGU, napelemes VELUX GGU, GHL, GPL és GPU, kombinálva a GIL és GIU rögzített kiegészítő ablakelemekkel.

A méretekkel kapcsolatban, kérjük, olvassa el az árlistát.

A napelemes hővédő fényzáró roló nem szerelhető fel a 2000 előtt gyártott GPL/GPU felnyíló tetőtéri ablakokra. A ZOZ 229S adapterkészlet segítségével felszerelhető a VELUX GPU elektromos felnyíló tetőtéri ablakokra.

Az SSI napelemes redőny és a VELUX GGL/GGU napelemes tetőtéri ablak FK-- szélességben (2012 óta gyártott termékek esetén) vagy F--/M--/P--/S--/U-- szélességben (2000 és 2012 között gyártott termékek esetén) történő kombinálásához ZOZ 246 kettős napelemes kapcsolókészlet szükséges.

Ha több tetőtéri ablakot szeretne egymás mellé helyezni, legalább 18 mm-es toktavolságot kell hagynia közöttük. Ha az ablakokat egymás alá-fölé helyezik, a szükséges toktavolság legalább 250 mm. A napelemes hővédő fényzáró rolók nem építhetők be a kettős burkolókeretes EB-vel ellátott ablakokba.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

Előre összepárosított fali kapcsoló	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
VELUX SSI külső hővédő-fényzáró könnyű redőny, napelemes	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Napelem	A fotovoltaikus napelem integrálva van a felső takarólemezbe,
	Csatlakoztatás	A redőny önálló termék, amely az io-homecontrol® működési platformra épül. Nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati csatlakozást.
	Anyag és szín	A sötétítő szövet poliészterből készült, mindkét oldalán PVC bevonattal. A szövetet UV-sugárzás és hőbomlás, valamint a zsugorodáskor fellépő deformáció és a fodrosodás szempontjából is tesztelték. A tesztek alapján a szövet élettartama legalább 10 év. Szövet színe: fekete Lamellák: Lakkozott alumínium lamellák, szürke (NCS S 7500-N)
Tömör szövet		A sötétítő szövet poliészterből készült, mindkét oldalán PVC bevonattal. Az anyagot tesztelték UV és hőbomlás szempontjából, valamint zsugorodási deformációra és fodrosodásra. A tesztek alapján az anyag élettartama legalább 10 év. Szövet színe: fekete Lamellák: Lakkozott alumínium lamellák, szürke (NCS S 7500-N)
VELUX SSI külső hővédő-fényzáró könnyű redőny, napelemes	Beépítés és használat	A VELUX napelemes hővédő fényzáró rolót kívülről kell beépíteni a rögzített ablakelem miatt. A beépítés biztonságos, gyors és egyszerű, többek között a speciálisan tervezett VELUX „bepattintós” rögzítésnek köszönhetően. Akár egyedül is végrehajtható a művelet. Nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati csatlakozást.
Előre összepárosított fali kapcsoló		Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
VELUX SSI külső hővédő-fényzáró könnyű redőny, napelemes	Akkumulátor	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Áramfogyasztás	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.[br]Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A redőnyhöz akkumulátor tartozik, amelyet működtetés előtt be kell kapcsolni.[br]Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.