

# VELUX ovenlysvindue VLT 0000Z

Rude 00H

**VELUX®**



Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 60°.



VELUX tagvindue VLT 0000Z er designet til brug i ubeboede rum, hvor der er behov for lys og ventilation. Ovenlysvinduet er tophængt og har tre ventilationspositioner. Fremstillet af vedligeholdelsesfrit sort polyuretan og aluminium. Leveres med integreret inddækning.

- De tre ventilationsindstillinger sikrer en konstant lav luftgennemstrømning i ubeboede rum.
- Brug det vedligeholdelsesfrie ovenlysvindue uden problemer takket være rammen i ekstruderet aluminium.
- Skab en perfekt installation med den integrerede universalinddækning, der giver en enkel arbejdsproces og sikrer en vandtæt tilslutning.














## Tilgængelige størrelser og dagslysområde

---

	460
610	VLT ++ ( )

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilationsområde, m<sup>2</sup>

## Rudens funktioner

Rude 00H		
	<b>Varmeisolering</b> Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima.	$U_g = 3.0$
	<b>Solenergi</b> På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden.	0,79
	<b>Solbeskyttelse</b> På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden.	★★★★
	<b>Brudsikkerhed</b> En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud).	N/A
	<b>Sikkerhedslaminering</b> Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.	
	<b>Hærdet glas</b> Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.	
	<b>UV-filter</b> Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler.	
	<b>Regnstøjreduktion</b> Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter.	
	<b>Let at rengøre</b> Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten.	
	<b>Antidug</b> Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn.	

### Rudestruktur

Glasehed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	3 mm floatglas – 10 mm luftfyldt hulrum – 3 mm floatglas

## Indvendig overflade

---

Materiale Beskrivelse	Sort, vedligeholdelsesfri Overfladebehandlet med polyuretanlak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 9000-N
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9005

## Udvendig beklædning

---

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

## Garantiperiode

---



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: [www.velux.dk](http://www.velux.dk).

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>