VELUX ovenlysvindue VLT 0000Z

Rude 00H



10 År Garanti

Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 60°.



VELUX tagvindue VLT 0000Z er designet til brug i ubeboede rum, hvor der er behov for lys og ventilation. Ovenlysvinduet er tophængt og har tre ventilationspositioner. Fremstillet af vedligeholdelsesfrit sort polyuretan og aluminium. Leveres med integreret inddækning.

- De tre ventilationsindstillinger sikrer en konstant lav luftgennemstrømning i ubeboede rum.
- Brug det vedligeholdelsesfri ovenlysvindue uden problemer takket være rammen i ekstruderet aluminium.
- Skab en perfekt installation med den integrerede universalinddækning, der giver en enkel arbejdsproces og sikrer en vandtæt tilslutning.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 29-09-2026 21:36:20 CRW Cold room da-DK - Approved

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

	460
610	VLT +++ (0.22)

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 29-09-2026 21:36:20

Rudens funktioner

Rude 00H		
	**Varmeisolering** Lavenergiruden reducerer varmetabet gennem vinduet og giver et mere behageligt indeklima.	**U_g = 3.0**
	**Solenergi** På steder med et koldt klima og i værelser med store vinduespartier giver udnyttelse af solenergi et bedre indeklima i vinterperioden.	**0,79**
	**Solbeskyttelse** På steder med et varmt klima og i værelser med store vinduespartier giver en rude med solbeskyttelse et bedre indeklima i sommerperioden.	★★☆☆
	**Brudsikkerhed** En tykkere lamineret indvendig rude øger rudens evne til at modstå manuel smadring (indbrud).	**N/A**
	**Sikkerhedslaminering** Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.	
	**Hærdet glas** Forstærker rudens ydre overflade for at beskytte den mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.	
	**UV-filter** Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, ved at beskytte mod solens skadelige UV-stråler.	
	**Regnstøjreduktion** Med regnstøjreduktion skabes en barriere mellem vinduet og vejret udenfor, så du ikke forstyrres på regnfulde dage – eller nætter.	
	**Let at rengøre** Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på rengøring og mere tid på at nyde udsigten.	
	**Antidug** Antidug-belægningen reducerer antallet af dage med dug på ydersiden af ruden, så du næsten altid har et klart udsyn.	

Rudestruktur

Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	3 mm floatglas – 10 mm luftfyldt hulrum – 3 mm floatglas

Creation date 29-09-2026 21:36:20

Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Sort, vedligeholdelsesfri Overfladebehandlet med polyuretanlak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 9000-N
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9005

Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 29-09-2026 21:36:20