

VELUX solarna siesta unutrašnja roletna za zamračivanje DSL




VELUX solarne siesta unutrašnje roletne za zamračivanje mogu se daljinski kontrolisati i omogućavaju vam da uživate u dobrom snu jer pružaju najbolji efekat zamračivanja na tržištu. Ugrađuju se za nekoliko minuta bez elektroinstalacija i mogu se koristiti sa krovnim prozorima sa ručnim upravljanjem i VELUX solarnim krovnim prozorima. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektroinstalacija radi dodatnog komfora.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.



Smernice za rukovanje

VELUX siesta roletna na solarni pogon dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električni krovnim prozorima:

Siesta roletna DSL se može ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX električni GGU, VELUX solarni GGU, GPL, GPU, VELUX električni GPU, GTL, GTU (osim SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA i VIU.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Nije preporučljivo kombinovati roletnu sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

VELUX ACTIVE proizvodi su kompatibilni sa ovom roletnom. Međutim, imajte na umu da zimi možda nećete moći da je koristite onoliko često koliko leti. Na roletnu je moguće ugraditi komarnik ZIL.



Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX solarna siesta unutrašnja roletna za zamračivanje DSL

Baterija

Baterija visokih performansi, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V jednosmerne struje
Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada.
Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.

Povezivanje

N/A

Ugradnja i upotreba

Siesta roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, što vam oslobađa obe ruke tokom ostatka ugradnje. Siesta roletna ne zahteva elektroinstalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX električne krovne prozore.

Dostupni su vam razni načini korišćenja
Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control.

Materijal i boja

Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum.
Donji nosači: plastika, siva.
Proizvod je sertifikovan u skladu sa dokumentom STANDARD 100 kompanije OEKO-TEX®

Power consumption

Baterija visokih performansi, NiMH. 4,8 V jednosmerne struje, 1100 mAh.
Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 200 operacija. Roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada.
Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina

Solarna ćelija

Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u ručku koja se nalazi na strani okrenutoj ka staklu.

Unapred uparen zidni prekidač

Ugradnja i upotreba

Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312).
Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.

Materijal i boja

ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)

Pregled potrošnje energije

2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V)
Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.

Opis veličine i težine

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.