VELUX elektrisches Verdunkelungsrollo DML

5 Jahre Garantie

Elektrische VELUX Verdunkelungsrollos sind fernbedienbar und sorgen durch den marktführenden Verdunkelungseffekt für einen erholsamen Schlaf. Sie lassen sich nahtlos an Ihre elektrischen VELUX Dachfenster anschliessen, sodass Sie das natürliche Licht im Raum vollkommen regulieren können. Die elektrischen Verdunkelungsrollos passen dank einer breiten Auswahl an stilvollen Farben und eleganten Mustern zu jeder Inneneinrichtung.

- Die beste Verdunkelung auf dem Markt gewährleistet völlige Dunkelheit für besseren Schlaf sowohl nachts als auch tagsüber.
- Bedienen Sie Ihre Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch.
- Innert Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Beschläge und schon kann es fernbedient werden.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA de-CH - Approved
Creation date 28-10-2026 17:25:56

Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564



4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Bedienungsanleitung

Das elektrische VELUX Verdunkelungsrollo wird mit einem vorkonfigurierten Funk-Wandtaster zur Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Innenrollo kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:
Das Verdunkelungsrollo DML kann am GGL, elektrischen VELUX GGL, GGU, elektrischen VELUX GGU, und am manuell bedienten GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:
Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es ist mit aussenliegenden Hitzeschutz-Produkten und elektrischen Fenstermotoren kombinierbar. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL ausgestattet werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 17:25:56

Technische Informationen

VELUX elektrisches Verdunkelungsrollo DML	**Anschluss**	Bei der Montage des Innenrollos an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da es direkt auf die elektrischen Montagewinkel im Fenster gesteckt wird. Bei der Montage des Innenrollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster V22, z. B. mit Grössencode CK-- ZOZ 242 für Dachfenster V22, Grössencode PK25 ZOZ 243 für Dachfenster V21, z. B. Grössencode C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21, Grössencode P25
	Einbau und Gebrauch	Das Verdunkelungsrollo wird einfach auf die vormontierten oberen Beschläge im Fenster geklickt, sodass die Hände für die restliche Montage frei sind. Bei der Montage an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da die Fenster über vormontierte, elektrische Montagewinkel verfügen. Bei der Montage des DML an einem manuell bedienten VELUX Dachfenster oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich. ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21 mit Grösse P25 Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Bedienen Sie zudem Ihre Innenrollos von überall aus – oder im gesamten Raum mithilfe der VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: eloxiertes Aluminium. Untere Beschläge: Kunststoff, grau. Produkt ist von OEKO-TEX® entsprechend STANDARD 100 zertifiziert (1076-184) – Textilien, die auf bestimmte Schadstoffe und entsprechend STeP von OEKO-TEX® geprüft wurden (22002567) – STeP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	Energieverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichstrom von einem elektrischen VELUX Dachfenster oder einem elektrischen VELUX Steuersystem
Vorgepaarter Funk-Wandtaster	**Einbau und Gebrauch**	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 28-10-2026 17:25:56