Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MML, elektrický pohon



5 Rokov Záruka

Elektrické priehľadné vonkajšie rolety VELUX MML udržujú v domácnosti chládok znížením prehrievania. Je možné ich diaľkovo ovládať, a zablokovať tak slnečné lúče skôr, ako dopadnú na okennú tabuľu. Ľahko sa inštalujú, hladko sa párujú s diaľkovo ovládanými strešnými oknami VELUX napájanými zo siete a zaručujú úplnú kontrolu nad pohodlím v interiéri.


- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Znížte nežiaduce oslnenie a prenikajúce slnečné žiarenie bez toho, aby ste prišli o výhľad
- Vďaka bezúdržbové konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.
- Vonkajšia roleta na strešné okno je navrhnutá tak, aby bola odolná voči vetru a jej silu sme preverili v našich testovacích laboratóriách.

CE

Creation date 29-09-2026 23:19:13 Awning blinds INTEGRA sk-SK - Approved

Farby a vzory

Markíza VELUX má priehľadnú sieťovinu. Pri objednávaní svojich výrobkov pridajte k svojmu typu markízy tento kód farby látky.



5060

Príručka k ovládaniu

Markízu na strešné okno VELUX INTEGRA® možno vyťahovať a spúšťať pomocou vopred spárovaného ovládacieho spínača.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:
Markízu na strešné okno MML možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, GPL, GPU a GZL[1]. Strešné okná sa nesmú kombinovať s pevným doplnkovým prvkom okna GIL alebo GIU a sklon strechy musí byť v rozsahu od 15° do 90°. Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení.
Markízu na strešné okno možno tiež vyrobiť na mieru. Ak sa kombinuje so strešným oknom s medenými krytmi, je potrebné objednať samostatný spodný kryt pre markízu na strešné okno, súprava ZOZ-K 227. Ak sa kombinuje so strešným oknom VES alebo VKI, je potrebné objednať samostatnú montážnu súpravu ZOZ 228.
[1] Markízu na strešné okno možno montovať len na strešné okná GZL vyrobené pred januárom 2003 alebo po marci 2008.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® a výrobkami VELUX ACTIVE:
Markízu na strešné okno možno kombinovať s vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Upozorňujeme, že ak ju skombinujete s vnútornou roletou na solárny pohon, funkcia solárnych článkov vnútornej rolety na dobíjanie batérií bude znížená alebo nulová.
Markízu na strešné okno možno kombinovať s motormi okien na elektrický pohon. Nemožno ju kombinovať s inými vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 29-09-2026 23:19:13

Technické informácie

Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MML, elektrický pohon	**Pripojenie**	Markíza na strešné okno sa dodáva s krátkym káblom motora na priame pripojenie k svorkovnici v strešnom okne VELUX INTEGRA®. Markízu na strešné okno možno prípadne pripojiť k samostatnému riadiacemu systému. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov elektroinštalácie: Dĺžka do 20 m: 0,75 mm² Dĺžka do 40 m: 1,50 mm²
	Montáž a používanie	Markízu na strešné okno možno montovať zvnútra aj zvonku. Model MML sa pripája k strešným oknám VELUX INTEGRA®. Pri montáži modelu MML v manuálne ovládanom strešnom okne VELUX je potrebný riadiaci systém VELUX INTEGRA® (objednáva sa samostatne).
	Materiál a farba	Vrchné puzdro, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník, sivá (NCS S 7500-N) Koncové diely vrchného puzdra, spodné diely bočného profilu a koncové diely spodného krytu: tónovaný plast, sivý (NCS S 7500-N).
	Spotreba energie	0,4 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešných okien VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 29-09-2026 23:19:13