

# Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MML, elektrický pohon

**VELUX®**



Elektrické priehľadné vonkajšie rolety VELUX MML udržujú v domácnosti chladok znížením prehrievania. Je možné ich diaľkovo ovládať, a zablokovať tak slnečné lúče skôr, ako dopadnú na okennú tabuľu. Ľahko sa inštalujú, hladko sa párujú s diaľkovo ovládanými strešnými oknami VELUX napájanými zo siete a zaručujú úplnú kontrolu nad pohodlím v interiéri.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chladok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Znížite nežiaduce oslnenie a prenikajúce slnečné žiarenie bez toho, aby ste prišli o výhľad
- Vďaka bezúdržbové konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.
- Markíza na strešné okno je navrhnutá tak, aby bola odolná voči vetru a jej silu sme preverili v našich testovacích laboratóriách.



## Farby a vzory

---

Markíza VELUX má priehľadnú sieťovinu. Pri objednávaní svojich výrobkov pridajte k svojmu typu markízy tento kód farby látky.



5060

## Príručka k ovládaniu

---

Markízu na strešné okno VELUX INTEGRA® možno vytahovať a spúšťať pomocou vopred spárovaného ovládacieho spínača.

## Kompatibilita

---

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:

Markízu na strešné okno MML možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, GPL, GPU a GZL<sup>1)</sup>. Strešné okná sa nesmú kombinovať s pevným doplnkovým prvkom okna GIL alebo GIU a sklon strechy musí byť v rozsahu od 15° do 90°. Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení.

Markízu na strešné okno možno tiež vyrobiť na mieru. Ak sa kombinuje so strešným oknom s medenými krytmi, je potrebné objednať samostatný spodný kryt pre markízu na strešné okno, súprava ZOZ-K 227. Ak sa kombinuje so strešným oknom VES alebo VKI, je potrebné objednať samostatnú montážnu súpravu ZOZ 228.

<sup>1)</sup> Markízu na strešné okno možno montovať len na strešné okná GZL vyrobené pred januárom 2003 alebo po marci 2008.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® a výrobkami VELUX ACTIVE:

Markízu na strešné okno možno kombinovať s vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Upozorňujeme, že ak ju skombinujete s vnútornou roletou na solárny pohon, funkcia solárnych článkov vnútornej rolety na dobíjanie batérií bude znížená alebo nulová.

Markízu na strešné okno možno kombinovať s motormi okien na elektrický pohon. Nemožno ju kombinovať s inými vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami.

## Ďalšie informácie

---

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

## Technické informácie

<b>Priehľadná vonkajšia roleta proti prehrievaniu VELUX MML, elektrický pohon</b>	<b>Pripojenie</b>	<p>Markíza na strešné okno sa dodáva s krátkym káblom motora na priame pripojenie k svorkovnici v strešnom okne VELUX INTEGRA®. Markízu na strešné okno možno prípadne pripojiť k samostatnému riadiacemu systému. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov elektroinštalácie:</p> <p>Dĺžka do 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup> Dĺžka do 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Montáž a používanie</b>	<p>Markízu na strešné okno možno montovať zvnútra aj zvonku. Model MML sa pripája k strešným oknám VELUX INTEGRA®. Pri montáži modelu MML v manuálne ovládanom strešnom okne VELUX je potrebný riadiaci systém VELUX INTEGRA® (objednáva sa samostatne).</p>
	<b>Materiál a farba</b>	<p>Vrchné puzdro, bočné profily a spodný kryt: lakovaný hliník, sivá (NCS S 7500-N) Koncové diely vrchného puzdra, spodné diely bočného profilu a koncové diely spodného krytu: tónovaný plast, sivý (NCS S 7500-N).</p>
<b>Vopred spárovaný ovládací spínač</b>	<b>Spotreba energie</b>	<p>0,4 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešných okien VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®.</p>
	<b>Montáž a používanie</b>	<p>Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.</p>
	<b>Materiál a farba</b>	<p>ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Prehľad spotreby energie</b>	<p>2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.</p>
	<b>Opis veľkosti a hmotnosti</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>