

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Innvendige gardiner, manuell betjening



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® STeP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten og menneskene som bor der



Lysdempende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Mørkleggende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, mørkleggende - isolerende
Egenskaper:	Bedre u-verdi med inntil 34%
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Lysdempende rullegardin

Funksjon:	Rullegardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® STeP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



Våre produkter har verifiserte
EPD-sertifikater i samsvar med
den europeiske standarden
EN15804+A2
velux.no/epd

Lysdempende rullegardin - Naturkolleksjon

Funksjon:	Rullegardin, lys- og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, laget av minst 50 % resirkulert stoff og 75 % resirkulert aluminium, og har et lavere karbonavtrykk enn standardalternativet.
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.


Blendingsrullegardin

Funksjon:	Mørkleggende og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet - for alle blendingsrullegardiner.

Blendingsrullegardin - Naturkolleksjon

Funksjon:	Mørkleggende og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett, laget av minst 50 % resirkulert stoff og 75 % resirkulert aluminium, og har et lavere karbonavtrykk enn standardalternativet.
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år



Våre produkter har verifiserte
EPD-sertifikater i samsvar med
den europeiske standarden
EN15804+A2
velux.no/epd



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® StEP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



DUO blendingsrullegardin

Funksjon:	Blendings- og plisségardin, mørkleggende og soldempende
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs, ikke fleksibel plassering
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, hvit plissè standard
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Persienne

Funksjon:	Persienne, vendbare lameller med brakett på sideskinen, trinnløs
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	Lakk: alu-lameller; br: 35 mm, lysjusterende
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging, støvmopp, mildt såpevann
Garanti:	5 år



Insektnett

Funksjon:	Insektnett
Betjening:	Manuell betjent, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
Høyde:	550-2400 mm
Bredde:	488-1370 mm
Bruk:	Innvendig
Duk:	Finmasket nettingduk i glassfiber m/ PVC-belegg
Topp og sideskiner:	Hvitlakkert aluminium
Rengjøring:	Støvsuging, klut, støvmopp
Garanti:	5 år