VELUX App Control



5 Év Garancia

A VELUX App Control segítségével az összes VELUX elektromos tetőtéri ablakot, árnyékolót és redőnyt működtetheti a kanapé kényelméből, vagy akár útközben is. A termék lehetővé teszi a háztartás minden tagjának, hogy beállítsa a VELUX elektromos termékek ütemezését, hogy a napsütésre kelhessenek vagy pedig kedvükre alhassanak. Elegendő csak kézbe vennie a telefonját, hogy kényelmesebb és egészségesebb lakóteret teremtsen a VELUX App Control segítségével.

- A VELUX elektromos és napelemes tetőtéri ablakok, redőnyök és árnyékolók működtetése a nap bármelyik időpontjára beütemezhető
- Így azonban biztos lehetsz abban, hogy otthonodba legalább naponta háromszor friss levegő jut.
- Aktiválja a VELUX elektromos vagy napelemes redőnyt, hővédő rolót vagy árnyékolót, hogy megvédje otthonodat a túlmelegedéstől.
- Gyorsan és egyszerűen telepítheti az adott megoldást, ha követi az alkalmazásban bemutatott lépéseket.

Creation date 29-09-2026 22:28:17 Electrical products K-- Technical info version hu-HU - Approved

Technikai információk

VELUX App Control	**Anyag és szín**	VELUX ACTIVE átjáró: ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Méret és súly leírása	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Beépítés és használat	Beltéri beépítés max. 40°C-on. Az gatewayt központi helyre kell helyezni az otthonában, hogy mind a VELUX termékekkel, mind a Wi-Fi-routerrel jó minőségű legyen a vezeték nélküli kapcsolat. A konzolt falra rögzítéshez kell használni. A rádiófrekvencia hatótávolsága szabad térben: 300 m. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. A vasbeton épületelemek, a fémmennyezetek, valamint az acélelemeket tartalmazó gipszkarton falak mérsékelhetik ezt a távolságot. Tekintse meg a beépítési tájékoztatót is. A VELUX elektromos termékek napi működtetése a VELUX ACTIVE with NETATMO alkalmazással történik.
	Áramfogyasztás	VELUX ACTIVE átjáró 3LG: 230/240 V (váltakozó áram) – 50–60 Hz/2,5 W
	Kompatibilitás	iPhone, iPad vagy iPod touch iOS 9.0 vagy újabb verzióval Okostelefon/táblagép Android 5.0 vagy újabb verzióval Apple HomeKit Google Segéd (csak hangvezérlés) VELUX elektromos termékek (kivéve a KRD 100 adapterdugót és a KRA 100 világítást) Csatlakoztatott VELUX elektromos termékek: maximum 200 További érzékelőkapcsolók (KLA 300): maximum 10 További távozási kapcsolók (KLN 300): maximum 5
	Csatlakoztatás	Vezeték nélküli kapcsolat: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802,11 b/g/n -2,4 GHz). Biztonsági szabvány: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP és AES) Fizikai csatlakozás: A VELUX gateway egy 1,5 m 2-es kábellel van ellátva, illetve hálózati csatlakozóval a hálózati csatlakozáshoz.
Gateway	**Materials**	PC műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Méret és súly leírása	95 mm x 95 mm x 25 mm (SzxMxM), 0,125 kg.
	Beépítés és használat	A gateway csak beltéri használatra szolgál, minimálisan 5 °C és maximálisan 45 °C környezeti hőmérséklet között. Száraz környezetben használható (például nappaliban vagy hálószobában). A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Áramfogyasztás	230/240 V a.c. – 50-60 Hz / 2,5 W

Creation date 29-09-2026 22:28:17