

VELUX Elektro-Verdunkelungs-Rollo DML

VELUX®



Die Elektro-Verdunkelungs-Rollos von VELUX können mit einer Fernbedienung gesteuert werden und sorgen dank optimaler Verdunkelungswirkung für einen erholsamen Schlaf. Sie erlauben den problemlosen Anschluss an Ihre VELUX Elektro-Dachfenster und geben Ihnen die vollständige Kontrolle über das natürliche Licht in Ihrem Raum. VELUX Verdunkelungs-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Die Verdunkelungsfunktion ermöglicht eine optimale Dunkelheit für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.



Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



Bedienungsanleitung

Das Elektro-Verdunkelungs-Rollo von VELUX wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hochgefahren oder heruntergelassen werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Das Verdunkelungs-Rollo DML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU und manuell bediente GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es kann mit außen montierten Sonnenschutzprodukten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

VELUX Elektro-Verdunkelungs-Rollo DML

Anschluss

Bei der Montage des Rollos an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Rollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich:
 ZOZ 241 Montageset Kabelführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10
 ZOZ 243 Montageset Kabelführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810

Installation und Bedienung

Das Verdunkelungs-Rollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, so dass während der Montage beide Hände frei bleiben. Bei der Montage des Rollos an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Beim Einbau von DML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich,
 ZOZ 241 Montageset Kabelführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10
 ZOZ 243 Montageset Kabelführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
 Das Verdunkelungs-Rollo kann mit der Fernbedienung in jede Position hochgezogen und heruntergelassen werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollen oder in Ausnahmefällen erfolgen.
 Das Verdunkelungs-Rollo unterstützt den Flüstermodus, wenn es über VELUX ACTIVE with NETATMO oder die VELUX App Control gesteuert wird.

Material und Farbe

Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium.
 Untere Träger: Kunststoff, grau.
 Das Produkt ist von OEKO-TEX® nach STANDARD 100 zertifiziert.

Stromverbrauch

0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Dachfenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit

Vorprogrammierter Funk-Wandschalter

Installation und Bedienung

Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten.
 Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

Material und Farbe

ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)

Leistungsaufnahme, Übersicht

2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V)
 Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.

Größe und Gewicht

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Stoff für Verdunkelungsrollo

Material und Farbe

Stoff: 100 % Polyester.
 Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz.
 Schnurzüge: 100 % Polyester

Stoff für Verdunkelungsrollo, Uni Weiß

Stoff für Verdunkelungsrollo, Uni Schwarz

Stoff für Verdunkelungsrollo, Uni Weiß