

VELUX rökdetektor KFA 100

VELUX®



Aktivera brand- och rökgasventilationsfönstren automatiskt med rökdetektorn KFA 100. Optisk sensor som varnar vid förekomst av rök. Komfortventilationen åsidosätts vid en nödsituation.

- Aktiverar automatiskt takfönstermotorn för rökventilation vid rökutveckling. Kräver anslutning till styrsystemet.
- Uppfyller dagens och förväntade framtida CE-standarder och regelverk.
- Lägg till fler väggbrytare, glaskrossar, rökdetektorer och regnsensorer.

Technical information

VELUX rökdetektor KFA 100	Material och färg	Skåpfärg: RAL 9016, vit
	Size and weight description	Ø 100 mm, H 50 mm
	Installation och användning	Upp till 10 rökdetektorer kan anslutas till varje styrsystem. KFA 100 rökdetektorer ska alltid monteras i taket i enlighet med gällande nationell lagstiftning. När basen är korrekt monterad i taket kan rökdetektorn snäppas fast på den. Ett dammskydd kan läggas till till produkterna tas i bruk. Med flera KFA installerade måste alla detektorer installeras i EN linje (serie) från styrenheten för att säkerställa att alla detektorer övervakas. Anslutningsmodulen i styrenheten ska flyttas till de detektorer som är placerade längst bort från styrenheten.
	Power consumption	12 V likström
	Kompatibilitet	Full kompatibilitet med VELUX brand- och rökgasventilationssystem KFX och KFC 210/220
	Anslutning	KFA 100 ansluts till styrenheten med en 2-ledad kabel, min. tvärsnitt: 0,5 mm ² , max. kabellängd: 100 m.