

VELUX elektrisches Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMK

VELUX®



Die VELUX elektrischen Energierollos verbessern die Energieeffizienz Ihres Zuhauses und sorgen für gedämpftes Licht. Der doppelt plissierte Verdunkelungsstoff verbessert die Wärmedämmung und steigert den Wohnkomfort. Die fernbedienbaren Innenrollos lassen sich nahtlos an Ihre VELUX elektrischen Flachdach-Fenster anschliessen, eignen sich jedoch auch für unsere fest verglasten Flachdach-Fenster.

- Sorgt mit dem Verdunkelungseffekt für eine entspannende Atmosphäre und besseren Schlaf.
- Die Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Winter.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- Integrierte Seitenschiene ermöglichen eine reibungslose Bedienung.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Innenrollodesign mit weissen Seitenschiene, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



1045

Bedienungsanleitung

Das VELUX Energierollo mit Verdunkelungseffekt verfügt über einen vorgepaarten Funk-Wandtaster für die Fernbedienung und kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit elektrischen VELUX Flachdach-Fenstern:

Das Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMK kann an den Flachdach-Fenstern CFP und CVP (nicht manuell bedient) montiert werden. Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo ist mit der solarbetriebenen VELUX Markisette MSG kombinierbar.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

VELUX elektrisches Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMK	Anschluss	Wenn Sie das Innenrollo an Flachdach-Fenstern montieren, schliessen Sie das mitgelieferte 2,5 m lange Motorkabel an das Innenrollo an und verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussdose im elektrischen VELUX Flachdach-Fenster oder bei festverglasten VELUX Flachdach-Fenstern mit einem separaten Steuersystem. Bei Verwendung eines längeren Kabels beachten Sie bitte die folgenden Mindest-Verkabelungsmasse: Länge bis zu 20 m: 0,75 mm ² Länge bis zu 40 m: 1,50 mm ²
	Einbau und Gebrauch	Mit dem Innenrollo werden Montagewinkel mitgeliefert, die am Fenster montiert werden sollten. Nach der Montage der Beschläge wird das Innenrollo einfach darauf geklickt, sodass man die Hände für die restliche Montage frei hat. Das mitgelieferte Kabel wird am Innenrollo angeschlossen und mit der Anschlussbox im Fenster oder einem separaten Steuersystem verbunden. Das Faltrollo kann mit dem Funk-Wandtaster in jede Position angehoben und abgesenkt werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung des Innenrollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden. Das Innenrollo unterstützt den leisen Modus, wenn es via VELUX ACTIVE with NETATMO oder VELUX App Control bedient wird.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschielen: weiss lackiertes Aluminium. Führungen: Kunststoff, weiss Untere Beschläge: Kunststoff, grau
	Energieverbrauch	0,6 A, 24 V DC aus einem VELUX elektrischen Flachdach-Fenster oder VELUX Steuersystem.
Vorgepaarter Funk-Wandtaster	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
Stoff für Energierollo mit Verdunkelungseffekt	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material und Farbe	Stoff: 100% Polyester (zwei Lagen). Beide Lagen verfügen über eine reflektierende Beschichtung aus Aluminiumpigmenten auf den sich gegenüberliegenden Seiten. Dies macht das wabenförmige Faltrollo wärmeabweisend und energiesparend. Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzug: Polyester