Kit de acționare pentru evacuare fum



3 Ani Garanție

Controlați până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului VELUX GGL/GGU sau 1 fereastră pentru evacuarea fumului VELUX CSP pentru acoperiș tip terasă cu KFX 210. Panoul de control are un buton de panică și o baterie de rezervă de 72 de ore, iar ferestrele conectate pot fi deschise ușor pentru aer curat. Sistemul de operare electrică KFX 210 dispune de o unitate de control, un detector de fum și un buton de panică suplimentar. Disponibil în 5 culori.

- Deschide rapid fereastra pentru aerisire zilnică sau pentru confort prin atingerea unui buton.
- Alarmele vizuale și sonore vor anunța ocupanții clădirii în caz de urgență sau erori de sistem.
- Butonul de panică integrat activează sistemul de evacuare a fumului atunci când este declanșat.
- Sistemul de control semnalează dacă există o defecțiune la sistemul de control al motorului.
- Controlează până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului VELUX GGL/GGU sau 1 fereastră pentru acoperiș tip terasă pentru evacuarea fumului VELUX CSP. Include unitate de control, buton de panică suplimentar și detector de fum.
- Adaugă întrerupătoare de perete, butoane de panică, detectoare de fum și senzori de ploaie în plus.
- Se conformează pe deplin cu standardele și reglementările CE actuale și anticipate pentru viitor.

Creation date 06-10-2026 19:41:30 Smoke ventilation accessories ro-RO - Approved

Informații tehnice

Kit de acționare pentru evacuare fum	**Material și culoare**	Panoul este dotat cu un buton de panică a cărui culoare poate diferi în funcție de codul produsului: KFX 210: gri (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFX 211: roșu (RAL 3000) KFX 212: galben (RAL 1004-1021) KFX 213: albastru (RAL 5009-5015) KFX 214: portocaliu (RAL 2011)
	Descrierea dimensiunii și greutății	Greutate: Fără baterii = 3,1 kg. - Cu baterii = 8,0 kg
	Montaj și utilizare	Carcasă de plastic pentru sistemul de ventilație fum și PCB (placă de circuite imprimate) care vor fi utilizate pentru 4 ferestre de mansardă înclinate cu sistem de evacuare a fumului sau 1 fereastră pentru acoperiș tip terasă cu sistem de evacuare a fumului (CSP) împărțite în mod egal la ambele terminale. Funcționează ca o unitate de control pentru toate detectoarele de fum, geamurile sparte etc. pentru a controla și deschide fereastra în caz de acumulare de fum. KFX 21- conține un terminal pentru conectarea motoarelor de fereastră, cu o putere maximă de 10 A c.c. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană autorizată în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. Sistemul de control trebuie conectat direct la sursa de alimentare de la rețea, în conformitate cu normele naţionale. Asiguraţi-vă că sursa de alimentare de la rețea nu poate fi deconectată din greșeală. Se recomandă ca deconectarea să poată fi posibilă numai prin utilizarea comutatorului de alimentare sau a unui comutator-cheie. Cel puţin unul din aceste mijloace pentru deconectare trebuie încorporat în cablurile fixe, în conformitate cu cerinţele naţionale pentru sistemele electrice. Sistemul de operare electrică încorporează o legătură la pământ numai pentru scopuri funcționale.
	Power consumption	Intrare: 230 V c.a. – 50 Hz/40 VA. Ieșire: 24V c.c. sarcină max. 2 x 10 A - Baterie de rezervă: 2 x 12 V c.c./7,2 Ah
	Compatibilitate	KFX 21- este compatibil cu toate accesoriile VELUX de detectare a fumului (KFA 100, KFK 10-, KFK 200). În instalațiile în care se utilizează un control terță parte, KFX 21- poate fi utilizat ca sursă de alimentare doar pentru ferestrele de ventilație a fumului VELUX conectate (4 x ferestre pentru acoperiș înclinat sau 1 x fereastră pentru acoperiș tip terasă CSP).
	Conectare	Alimentarea principală este conectată direct la partea principală a unității de control cu un cablu cu 3 nuclee. Secțiune transversală min.: 1,5 mm^2. Lungime maximă: în conformitate cu legislația națională pentru a asigura alimentarea corectă cu energie electrică.

Creation date 06-10-2026 19:41:30