

Kit de acționare pentru evacuare fum

VELUX®



Controlați până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului VELUX GGL/GGU sau 1 fereastră pentru evacuarea fumului VELUX CSP pentru acoperiș tip terasă cu KFX 210. Panoul de control are un buton de panică și o baterie de rezervă de 72 de ore, iar ferestrele conectate pot fi deschise ușor pentru aer curat. Sistemul de operare electrică KFX 210 dispune de o unitate de control, un detector de fum și un buton de panică suplimentar. Disponibil în 5 culori.

- Deschide rapid fereastra pentru aerisire zilnică sau pentru confort prin atingerea unui buton.
- Alarmerile vizuale și sonore vor anunța ocupanții clădirii în caz de urgență sau erori de sistem.
- Butonul de panică integrat activează sistemul de evacuare a fumului atunci când este declanșat.
- Sistemul de control semnalează dacă există o defecțiune la sistemul de control al motorului.
- Controlează până la 4 ferestre de mansardă pentru evacuarea fumului VELUX GGL/GGU sau 1 fereastră pentru acoperiș tip terasă pentru evacuarea fumului VELUX CSP. Include unitate de control, buton de panică suplimentar și detector de fum.
- Adaugă întrerupătoare de perete, butoane de panică, detectoare de fum și senzori de ploaie în plus.
- Se conformează pe deplin cu standardele și reglementările CE actuale și anticipate pentru viitor.

Informații tehnice

Kit de acționare pentru evacuare fum	Material și culoare	Panoul este dotat cu un buton de panică a cărui culoare poate diferi în funcție de codul produsului: KFX 210: gri (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFX 211: roșu (RAL 3000) KFX 212: galben (RAL 1004-1021) KFX 213: albastru (RAL 5009-5015) KFX 214: portocaliu (RAL 2011)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	Greutate: Fără baterii = 3,1 kg. - Cu baterii = 8,0 kg
	Montaj și utilizare	Carcasă de plastic pentru sistemul de ventilație fum și PCB (placă de circuite imprimate) care vor fi utilizate pentru 4 ferestre de mansardă înclinate cu sistem de evacuare a fumului sau 1 fereastră pentru acoperiș tip terasă cu sistem de evacuare a fumului (CSP) împărțite în mod egal la ambele terminale. Funcționează ca o unitate de control pentru toate detectoarele de fum, geamurile sparte etc. pentru a controla și deschide fereastra în caz de acumulare de fum. KFX 21- conține un terminal pentru conectarea motoarelor de fereastră, cu o putere maximă de 10 A c.c. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană autorizată în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. Sistemul de control trebuie conectat direct la sursa de alimentare de la rețea, în conformitate cu normele naționale. Asigurați-vă că sursa de alimentare de la rețea nu poate fi deconectată din greșeală. Se recomandă ca deconectarea să poată fi posibilă numai prin utilizarea comutatorului de alimentare sau a unui comutator-cheie. Cel puțin unul din aceste mijloace pentru deconectare trebuie încorporat în cablurile fixe, în conformitate cu cerințele naționale pentru sistemele electrice. Sistemul de operare electrică încorporează o legătură la pământ numai pentru scopuri funcționale.
	Power consumption	Intrare: 230 V c.a. – 50 Hz/40 VA. Ieșire: 24V c.c. sarcină max. 2 x 10 A - Baterie de rezervă: 2 x 12 V c.c./7,2 Ah
	Compatibilitate	KFX 21- este compatibil cu toate accesoriile VELUX de detectare a fumului (KFA 100, KFK 10-, KFK 200). În instalațiile în care se utilizează un control terță parte, KFX 21- poate fi utilizat ca sursă de alimentare doar pentru ferestrele de ventilație a fumului VELUX conectate (4 x ferestre pentru acoperiș înclinat sau 1 x fereastră pentru acoperiș tip terasă CSP).
	Conectare	Alimentarea principală este conectată direct la partea principală a unității de control cu un cablu cu 3 nuclee. Secțiune transversală min.: 1,5 mm ² . Lungime maximă: în conformitate cu legislația națională pentru a asigura alimentarea corectă cu energie electrică.