

Toldo de oscurecimiento solar VELUX SSI



Los toldos de oscurecimiento solares VELUX brindan una protección efectiva contra el calor que mantiene tu hogar fresco en los días soleados. La tela fotorresistente bloquea la luz cuando es necesario y reduce el ruido de la lluvia. Viene con un pulsador de pared preemparejado para facilitar el accionamiento. Instalación rápida y sin complicaciones desde el interior en ventanas para tejado solares y de accionamiento manual VELUX sin cableado.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El tejido hermético proporciona oscurecimiento para dormir bien de día o de noche.
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- El diseño que no requiere mantenimiento proporciona tranquilidad durante la vida útil de este producto.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.
- El posicionamiento flexible permite bajar la persiana exactamente hasta donde necesites.



Guía de operación

El toldo de oscurecimiento solar se puede subir y bajar mediante el pulsador de pared preemparejado incluido.

Compatibilidad

Compatibilidad con ventanas de tejado VELUX producidas después de 2000:

El toldo de oscurecimiento solar SSI se puede instalar en los modelos GGL, VELUX GGL solar, GGU, VELUX GGU solar, GHL, GPL y GPU con combinación con ventana inclinada GIL o GIU.

Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios.

El toldo de oscurecimiento solar no se puede instalar en ventanas de tejado proyectantes GPL/GPU fabricadas antes de 2000. Se puede instalar en ventanas para tejado proyectantes eléctricas VELUX GPU utilizando el kit adaptador ZOZ 229S.

Si combina la persiana solar SSI con los modelos VELUX GGL/GGU solares en ancho FK-- (producidos a partir de 2012) o ancho F--/M--/S--/U-- (producidos entre 2000 y 2012), se requiere el interruptor solar doble ZOZ 246.

Al combinar varias ventanas de tejado una al lado de la otra, se precisa una distancia de marco de al menos 18 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. Los toldos de oscurecimiento solar se pueden instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Pulsador de pared preconfigurado	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Toldo de oscurecimiento solar VELUX SSI	Batería	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh.
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batería es un acumulador de energía para funcionar en periodos con carga inadecuada. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. La persiana incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años
	Material y color	El tejido de oscurecimiento está hecho de poliéster con revestimiento de PVC en ambos lados. El tejido se prueba para detectar la degradación por el calor y los rayos UV, así como la deformación por contracción y la aparición de ondulaciones. El tejido está probado para durar al menos 10 años. Color del tejido: negro Lamas: lamas de aluminio lacado, gris (NCS S 7500-N)
	Tejido liso	El tejido opaco se fabrica en poliéster y cuenta con un revestimiento de cloruro de polivinilo en ambos lados. La tela se somete a pruebas para verificar su resistencia a la degradación por rayos UV y calor, así como para evaluar el encogimiento y las posibles deformaciones que alteren su apariencia. La tela ha demostrado una durabilidad mínima de 10 años. Color del tejido: Lamas negras: Lamas de aluminio lacado, gris (NCS S 7500-N)
Toldo de oscurecimiento solar VELUX SSI	Instalación y uso	El toldo de oscurecimiento solar VELUX debe instalarse desde el exterior debido al elemento de ventana fijo. La instalación es segura, rápida y fácil, gracias, entre otras cosas, a los soportes de anclaje VELUX de diseño especial. Puede hacerlo una sola persona. No requieren ningún cableado ni conexión a la red eléctrica.
	Conexión	La persiana exterior es un producto independiente en una plataforma de accionamiento io-homecontrol®. No requiere ningún cableado ni conexión a la red eléctrica.
Pulsador de pared preconfigurado	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
Toldo de oscurecimiento solar VELUX SSI	Célula solar	Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior.