

# VELUX Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU

**VELUX®**



---

VELUX Solar-Verdunkelungs-Rollos lassen sich per Fernbedienung steuern und sorgen für einen erholsamen Schlaf, indem sie das einfallende Licht blockieren. Die Rollos sind perfekt in Flachdach-Fenster integrierbar und somit schnell und einfach sowie ohne Verkabelung zu installieren.

- Solarbetriebene Verdunkelungsrollos mit optimalem Verdunkelungseffekt sorgen für einen erholsameren Schlaf oder eine Mittagsruhe.
- Genießen Sie maximales Tageslicht und einen freien Blick zum Himmel, da das Rollo bei Nichtgebrauch im Rahmen des Fensters verschwindet.
- Maßgeschneidert für perfekte Integration und schnelle Montage.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.



## Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



4550

## Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene Verdunkelungs-Rollo von VELUX wird über einen individuellen, vorkonfigurierten Funk-Wandschalter bedient, der in den Paketen enthalten ist.

## Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Flachdach-Fenstern: DSU kann an den Flachdach-Fenstern CVU und CFU installiert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten und VELUX Elektro-Produkten: DSU ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen io-homecontrol®-gekennzeichneten Produkten kombiniert werden. DSU kann nicht mit der VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise MSU kombiniert werden, wohl aber mit dem Insektschutz-Rollo ZIU.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird.

## Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

# Technische Informationen

<b>VELUX Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU</b>	<b>Stromversorgung</b>	Hochleistungsakku, NiMH. 2 A, 9,6 V Gleichspannung Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 600 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	<b>Anschluss</b>	N/A
	<b>Installation und Bedienung</b>	Das Verdunkelungs-Rollo wird im Inneren des Oberlichts zwischen dem Glas-Oberelement und dem Oberlicht-Basiselement angebracht. Die Montage ist daher am bequemsten während des Einbauprozesses. Das Verdunkelungs-Rollo verfügt über eine hochwertige NiMH-Batterie, die durch eine Solarzelle im oberen Gehäuse aufgeladen wird, und wird über den vorprogrammierten Funk-Wandschalter bedient.
	<b>Material und Farbe</b>	Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz. Griffleiste, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes oder weiß lackiertes Aluminium. Schnurzüge: 100 % Polyester. Führungen und untere Träger: Kunststoff.
	<b>Stromverbrauch</b>	Hohe Batterie-Performance, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Die Batterie ist als Energiepuffer für Zeiten mit geringen Lichteinfall vorgesehen. Ein vollständig geladener Akku erlaubt bis zu 600 Bedienungen. Das Rollo muss vor Bedienung aktiviert werden. Angenommene Batterie-Laufzeit: 10 Jahre.
	<b>Solarzelle</b>	Die Solarzelle ist im oberen Gehäuse integriert.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Installation und Bedienung</b>	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Stoff für Verdunkelungs-Rollo</b>	<b>Material und Farbe</b>	Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Dekoration und Sonnenschutz.