Senzor de fum VELUX KFA 100



3 Ani Garanţie

Activați automat ferestrele de mansardă cu sistem de evacuare a fumului folosind senzorul de fum KFA 100. În caz de fum, senzorul optic oferă avertizări timpurii. Ventilația de confort este anulată în caz de urgență.

- Activează automat motorul electric cu sistem de evacuare a fumului la apariția fumului. Este necesară conectarea la sistemul de control.
- Adaugă întrerupătoare de perete, butoane de panică, detectoare de fum și senzori de ploaie în plus.
- Se conformează pe deplin cu standardele și reglementările CE actuale și anticipate pentru viitor.

Creation date 17-11-2026 18:19:51 Smoke ventilation accessories ro-RO - Approved

Informații tehnice

Senzor de fum VELUX KFA 100	**Material și culoare**	Culoare dulap: RAL 9016, alb
	Descrierea dimensiunii și greutății	Ø 100 mm ; H 50 mm
	Montaj și utilizare	Pot fi conectate până la 10 detectoare de fum pe fiecare sistem de operare electrică. Detectoarele de fum KFA 100 trebuie montate întotdeauna pe tavan, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. Atunci când baza este montată corect pe tavan, detectorul de fum poate fi fixat pe ea. Se poate adăuga un capac de protecție împotriva prafului până când produsele sunt date în folosință. Cu mai multe KFA instalate, toți detectoarele trebuie instalate într-o linie (serie) de la unitatea de control pentru a se asigura că toate detectoarele sunt monitorizate. Modulul terminal din unitatea de control trebuie mutat la detectoarele amplasate cel mai departe de unitatea de control.
	Power consumption	12 V c.c.
	Compatibilitate	Compatibil cu kit-ul de acționare pentru evacuarea fumului VELUX KFX și KFC 210/220
	Conectare	KFA 100 este conectat la unitatea de control printr-un cablu cu 2 nuclee, secțiune transversală min.: 0,5 mm^2, lungime max. cablu: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:19:51