# Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SST



5 Години Гаранция

Идеална за всякакъв климат, алумниева външна щора против топлина VELUX SST предпазва дома ви от лошото време. Здравата конструкция ви осигурява затъмнение, когато имате нужда, намалява шума, повишава сигурността и намалява слънчевото нагряване. Пасва на аварийни прозорци VELUX, за бърз изход при спешни случаи.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата
- Насладете се на подобрено усещане за сигурност и отблъснете крадците.
- Спете необезпокоявано по време на градушка или дъжд благодарение на ефекта за намаляване на шума.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.

CE

Creation date 28-10-2026 15:43:10 VRS Roller shutters INTEGRA bg-BG - Approved

## Указания за експлоатация

Соларната външна ролетна щора VELUX може да се вдига и спуска чрез предварително сдвоен стенен ключ за управление и да се оставя в различни позиции. Тя е с газови амортисьори, регулирани според теглото. Те осигуряват безопасно функциониране на прозореца и когато се ползва по обичайния начин като покривен прозорец с горна ос, и когато се използва като авариен изход, независимо дали щората е вдигната, или спусната.

## Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX: Външната ролетна щора може да се монтира на GTL и GTU, произведени от средата на 2006 г. насам. Производствен код: AS01. Ако тези покривни прозорци са съчетани с допълнителни прозоречни елементи като GID, GIL, GIR, GIU или GIV, монтирането на външната ролетна щора не е възможно. Вижте размерите в ценовата листа. Съчетанията от няколко покривни прозореца един до друг изискват разстояние до касата  най-малко 100 mm. Ако прозорците са един над друг, разстоянието до касата трябва да бъде най-малко 300 mm. Външната ролетна щора не може да се монтира на прозорци с двойна обшивка EB-.  Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX и соларни продукти VELUX: Външната ролетна щора може да се съчетава с вътрешни слънцезащитни продукти VELUX. Имайте предвид, че ако е в съчетание със соларни вътрешни щори VELUX, способността на соларните панели да зареждат батерията на щората ще е намалена или няма да е възможно зареждане. Външната ролетна щора не може да се съчетава с други външни слънцезащитни продукти.  Външната ролетна щора не е съвместима с комплекта за повдигач ZOZ 217 и дръжките за достъп от пожарникари/за инспекция 204K – 207K.

## Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 15:43:10

# Техническа информация

| | | |
|---|---|---|
| **Предварително сдвоен ключ за стена** | **Общ преглед на консумацията на енергия** | 2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V)<br>Очакван живот на батериите: до 1 година. |
| | **Описание на размера и теглото** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | **Материал и цвят** | ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N) |
| **Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SST** | **Батерия** | Батерията акумулира енергия от модула на соларния панел и захранва електромотора и електрическата системата за контрол. Напълно заредената батерия позволява до 100 операции, без да се зарежда чрез соларния панел. Външната ролетна щора се доставя с монтирана батерия, която трябва да бъде включена преди работа. |
| | **Power consumption** | Високоефективна батерия, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 100 операции. Външната ролетна щора се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа.Очакван живот на батерията: 10 години. |
| **Предварително сдвоен ключ за стена** | **Монтаж и използване** | Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313).<br>Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m. |
| **Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SST** | **Свързване** | Външната ролетна щора е самостоятелен продукт на базата на работната платформа io-homecontrol®. Тя не изисква окабеляване или свързване към електрическо захранване. |
| | **Материал и цвят** | Горен капак на обшивка, странични капаци, странични профили и долен елемент: сив лакиран алуминий (NCS S 7500-N)<br>Чела на горния капак на обшивка, ограничители на отваряне и долни части на страничния профил: сива тонирана пластмаса (NCS S 7500-N)<br>Лента на горния капак на обшивката: черна тонирана пластмаса |
| **Външно покритие** | | Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума. |
| **Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SST** | **Монтаж и използване** | Може да се монтира както отвътре, така и отвън. |
| | **Соларен панел** | Фотоволтаичен соларен панел, вграден в горния капак на външната ролетна щора. |

Creation date 28-10-2026 15:43:10