

Batería de seguridad eléctrica VELUX KLB 100



Acciona los productos eléctricos VELUX incluso si se produce un apagón gracias a la batería de seguridad eléctrica VELUX KLB. La batería es adecuada para las ventanas para tejado eléctricas giratorias VELUX GGL/GGU, el motor eléctrico KMG 100/100K y la fuente de alimentación KUX 110. La batería de seguridad es compatible con io-homecontrol® y se recomienda para zonas donde los cortes eléctricos sean habituales.

- Garantiza una alimentación ininterrumpida a los productos eléctricos VELUX.

Información técnica

Batería de seguridad eléctrica VELUX KLB 100	Material y color	Plástico antichoques blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del tamaño y peso	Producto en embalaje: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Batería: 180 x 85 x 67 mm, (ancho x alto x fondo), 0,3 kg
	Instalación y uso	La batería es para uso en interiores, con una temperatura ambiente máxima de 50 °C. No debe cubrirse.
	El consumo de energía	24 V CC de las ventanas para tejado y para cubierta plana eléctricas VELUX, los kits de conversión eléctrica VELUX o el sistema de control eléctrico VELUX KUX 110. Recarga automática de la batería a través de las ventanas para tejado y para cubierta plana eléctricas VELUX, los kits de conversión eléctrica VELUX o el sistema de control eléctrico VELUX KUX 110.
	Compatibilidad	La batería auxiliar KLB 100 emplea tecnología de radiofrecuencia, (RF) en un rango de 868 MHz y es compatible con otros productos con el logotipo io-homecontrol®. El KLB 100 no es compatible con los productos solares VELUX.
	Conexión	Cable de conexión de 8 m incluido. La batería de seguridad se debe conectar a la caja de conexión de las ventanas eléctricas VELUX o al sistema de control eléctrico VELUX KUX 110.