

VELUX duvar anahtarı KLI 310

VELUX®



VELUX elektrikli veya solar ürünlerinizi evrensel kullanıma uygun KLI 310 duvar anahtarıyla pratik bir şekilde çalıştırın. Anahtar, nötr bir tasarıma sahiptir ve her türlü VELUX elektrikli motoru, iç mekan perdesini, gölgeliği ve panjuru çalıştırır. Açma/durdurma/kapatma işlevleriyle kullanışlıdır ve aynı tipte birkaç ürünün tek bir anahtarda toplanmasını sağlar.

- Evrensel duvar anahtarıyla her türlü solar veya elektrikli VELUX ürününüzü kumanda edin.
- Aynı tipte 200'e kadar elektrikli veya solar VELUX ürününü aynı anda hızlı ve rahat bir şekilde çalıştırın.
- kablosuz duvar anahtarını, pratik duvara montaj aparatıyla, odanızın herhangi bir yerine yerleştirin.

Technical information

VELUX duvar anahtarı KLI 310	Malzeme ve renk	ABS (plastik), beyaz (NCS S 1000-N).
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ambalaj dahil ürün: 235 x 153 x 48 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,224 kg Duvar anahtarı: 82 x 82 x 17 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,125 kg.
	Montaj ve kullanım	Duvar anahtarı, minimum 5 °C çevre sıcaklığı ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca bina içinde kullanılabilir. Kuru veya nemli ortamlarda (salon veya banyo gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Power consumption	2 x alkali AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Uyumluluk	Duvar anahtarı KLI 310, radyo frekansı (RF) teknolojisine dayalıdır ve sinyaller 868 MHz aralığında iletilir. Duvar anahtarı, io-homecontrol® logolu ürünlerle uyumludur ve VELUX elektrikli ve solar pencere motorlarının yanı sıra içten ve dıştan güneş koruma ürünleriyle kullanılabilir.
	Bağlantı	868 MHz VELUX io-home control bağlantısı