

VELUX eldriven batteri-backup KLB 100

VELUX®



Använd VELUX eldrivna produkter även under strömavbrott med hjälp av VELUX eldrivna batteri-backup KLB. Batteri-backup är lämpligt för VELUX eldrivna, pivåhängda takfönster GGL/GGU, fönstermotor KMG 100/100K och styrenhet KUX 110. Batteri-backup är kompatibelt med io-homecontrol® och rekommenderas för områden där strömavbrott är vanliga.

- Säkerställer oavbruten strömförsörjning till VELUX eldrivna produkter.

Technical information

VELUX eldriven batteri-backup KLB 100**Material och färg**

Stötsäker plast, vit (NCS S 1000-N)

Size and weight description

Produkt inklusive förpackning: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg
Batteri-backup: 180 x 85 x 67 mm (B x H x D), 0,3 kg

Installation och användning

Batteri-backupen är avsett för inomhusbruk, max. omgivningstemperatur 50 °C. Den får inte täckas över.

Power consumption

24 V likström från VELUX eldrivna takfönster och takfönsterkupoler, VELUX eldrivna uppgraderingskit eller VELUX eldrivna styrsystem KUX 110. Batteriet laddas automatiskt via VELUX eldrivna takfönster och takfönsterkupoler, VELUX eldrivna uppgraderingskit eller VELUX eldrivna styrsystem KUX 110.

Kompatibilitet

I KLB 100 används radiofrekvensteknik (RF) på 868 MHz-bandet. Lösningen är kompatibel med andra produkter med io-homecontrol®-logotypen. KLB 100 är inte kompatibel med VELUX batterier och solcellsdrivna produkter.

Anslutning

8 m anslutningskabel ingår. Batteri-backup ska anslutas till anslutningsdosan på VELUX eldrivna takfönster eller VELUX eldrivet styrsystem KUX 110.