



- Behoud een hoge mate van privacy met de opale koepelschaal.
- Vind de perfecte licht- en schaduwoplossing die aan uw persoonlijke behoeften tegemoetkomt.
- Geniet van een rustigere binnenomgeving dankzij de efficiënte vermindering van externe geluiden.
- Een krasbestendig buitenoppervlak zorgt voor een hoge duurzaamheid.
- Regenwater en bladeren worden gemakkelijk afgevoerd, zelfs op daken met een 0° helling.
- Water en sneeuw worden afgevoerd van de duurzame plastic koepel, vanwege zijn ronde vorm.



Gebruiksaanwijzing voor de bediening

De koepelvormige schaal kan met elke opstand worden geïnstalleerd op daken met een helling van 0° tot 15°.



Combineer de koepel met een opstand die tegemoetkomt aan uw behoefte aan daglicht en ventilatie. Kies de elektrisch geventileerde opstand CVP voor frisse lucht met een druk op de knop of kies de vaste opstand CFP als u vooral behoefte hebt aan meer daglicht in de kamer.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het matenoverzicht toont de beschikbare maten over alle verschillende soorten beglazing. Houd er rekening mee dat sommige varianten mogelijk niet in alle getoonde maten beschikbaar zijn.

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context12"
VO="26405720" W="Approved" />









Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m²

Afmetingen doorsneden

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="32601067" VC="Context12"
VO="26405720" W="Approved" />

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="32490867" VC="Context12"
VO="26405720" W="Approved" />

Kenmerken beglazing

 Bescherming tegen de zon
 Veiligheid
 Veiligheidslamining
 Gehard glas
 UV-filter
 Minder lawaai van regen
 Eenvoudig te reinigen
 Antidauw

Structuur beglazing

Glastype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
----------	-----------	--

Technische waarden voor ramen

Overzicht van de technische waarden voor het product, met betrekking tot onder andere CE-markeringen in overeenstemming met EN 1873 of EAD 200062-00-0401

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context12" VO="26405720"
W="Approved" />

Weerstand tegen sneeuwbelasting = **

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="26341590" VC="Context12" VO="26405720"
W="Approved" />

Afwerking binnenzijde

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="32866593" VC="Context12" VO="26405720"
W="Approved" />

Externe afdeklijsten

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="32866594" VC="Context12" VO="26405720"
W="Approved" />

Reiniging en onderhoud

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="32866595" VC="Context12" VO="26405720"
W="Approved" />

Garantieperiode



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Gootstukken en installatieproducten



Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

<STEPTABLE O="Product-24443-0" OT="Product" TF=" " TT="834558" VC="Context12" VO="26405720" W="Approved"
>