

# Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSK



Соларните затъмнителни термо щори VELUX повишават енергийната ефективност на вашия дом, като същевременно ви позволяват да контролирате светлината. Двойно плисираният затъмняващ плат повишава изолацията и комфорта в помещението. Щорите с дистанционно управление се монтират за минути и се свързват безпроблемно с вашите електрически, соларни или неотваряеми прозорци за плосък покрив VELUX. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с бели покривни прозорци VELUX.


- Осигурява затъмняващ ефект за релаксираща атмосфера и по-добър сън.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подхождат идеално на белите покривни прозорци VELUX.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.




## Цвета и шарки

---

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изчисления от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



1045



1047

## Указания за експлоатация

---

Затъмнителната плисирана термо щора VELUX се предлага с предварително вдвоен степен ключ за дистанционно управление и може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

## Съвместимост

---

Съвместимост с електрически прозорци VELUX за плосък покрив:

Затъмнителната плисирана термо щора FSK може да се монтира на прозорци за плосък покрив CFP, CVP и CSP (в зависимост от местните разпоредби). По отношение на размерите вижте ценовата листа. Щората може да се използва само с прозорци за плосък покрив с прозрачен купол, тъй като тези с непрозрачен купол не пропускат достатъчно светлина за зареждане на батерията на щората.

Съвместимост с други декоративни и слънцезащитни продукти VELUX, електрически и соларни продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:

Щората може да се съчетае със соларен външен сенник VELUX MSG. Тя обаче няма да се зарежда, когато се използва сенникът.

Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата тя може да не е толкова управляема, колкото през лятото.

## Повече информация

---

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

## Техническа информация

|                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSK | Батерия                                | Високоэффективна батерия, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC<br>Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | Свързване                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Монтаж и използване                    | С щората се доставят монтажни скоби, които трябва да бъдат поставени на прозореца. След като са монтирани скобите, щората се поставя лесно с щракване, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. FSK не изисква окабеляване или свързване към електрическата мрежа, когато се монтира на прозорци за плосък покрив VELUX.<br><br>Затъмнителната плисирана термо щора може да се повдига и спуска до всяко положение с помощта на дистанционното управление. Работата се базира на радиопредаване. Автоматична функция спира мотора, когато щората достигне горния/долния край. Ръчно управление е възможно, но трябва да се използва главно за хоризонтално подравняване на щорите или в извънредни случаи. |
|                                           | Материал и цвят                        | Контролен панел (горен) с мотор и странични лайдни: бял лакиран алуминий.<br>Чела: формована пластмаса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | Power consumption                      | Батерия с висока производителност, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC<br>Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Соларен панел                          | Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Предварително сдвоен ключ за стена        | Монтаж и използване                    | Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312).<br>Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Материал и цвят                        | ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | Общ преглед на консумацията на енергия | 2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V)<br>Очакван живот на батериите: до 1 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Описание на размера и теглото          | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |