Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSK



5 Години Гаранция

Соларните затъмнителни термо щори VELUX повишават енергийната ефективност на вашия дом, като същевременно ви позволяват да контролирате светлината. Двойно плисираният затъмняващ плат повишава изолацията и комфорта в помещението. Щорите с дистанционно управление се монтират за минути и се свързват безпроблемно с вашите електрически, соларни или неотваряеми прозорци за плосък покрив VELUX. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с бели покривни прозорци VELUX.

- Осигурява затъмняващ ефект за релаксираща атмосфера и по-добър сън.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Елегантен дизайн на щорите с бели лайстни, които подхождат идеално на белите покривни прозорци VELUX.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.

Цветове и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избрания от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



1045



1047

Указания за експлоатация

Затъмнителната плисирана термо щора VELUX се предлага с предварително сдвоен стенен ключ за дистанционно управление и може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрически прозорци VELUX за плосък покрив:
Затъмнителната плисирана термо щора FSK може да се монтира на прозорци за плосък покрив CFP, CVP и CSP (в зависимост от местните разпоредби). По отношение на размерите вижте ценовата листа. Щората може да се използва само с прозорци за плосък покрив с прозрачен купол, тъй като тези с непрозрачен купол не пропускат достатъчно светлина за зареждане на батерията на щората.
Съвместимост с други декоративни и слънцезащитни продукти VELUX, електрически и соларни продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:
Щората може да се съчетае със соларен външен сенник VELUX MSG. Тя обаче няма да се зарежда, когато се използва сенникът.
Продуктите VELUX ACTIVE са съвместими с щората. Имайте предвид обаче, че през зимата тя може да не е толкова управляема, колкото през лятото.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 17:28:46

Техническа информация

Соларна затъмнителна термо щора VELUX FSK	**Батерия**	Високоефективна батерия, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	С щората се доставят монтажни скоби, които трябва да бъдат поставени на прозореца. След като са монтирани скобите, щората се поставя лесно с щракване, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. FSK не изисква окабеляване или свързване към електрическата мрежа, когато се монтира на прозорци за плосък покрив VELUX. Затъмнителната плисирана термо щора може да се повдига и спуска до всяко положение с помощта на дистанционното управление. Работата се базира на радиопредаване. Автоматична функция спира мотора, когато щората достигне горния/долния край. Ръчно управление е възможно, но трябва да се използва главно за хоризонтално подравняване на щорите или в извънредни случаи.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лайстни: бял лакиран алуминий. Чела: формована пластмаса
	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 200 операции. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в дръжката от страната, обърната към стъклото.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 28-10-2026 17:28:46