

Store rideau motorisé à énergie solaire RSL VELUX

VELUX®



Les stores rideaux motorisés à énergie solaire VELUX peuvent être commandés à distance et offrent un réglage continu de la lumière et de l'intimité dans les pièces où l'occultation n'est pas nécessaire. Son installation sans câblage ne prend que quelques minutes et il peut être utilisé avec des fenêtres de toit manuelles ou solaires VELUX, pour vous permettre de contrôler avec flexibilité l'entrée de lumière naturelle dans la pièce. Ils sont proposés en plusieurs couleurs et motifs. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

- Gagnez en intimité, évitez la lumière éblouissante et contrôlez la lumière entrante selon vos envies.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



Conseils pour le fonctionnement

Le store rideau à énergie solaire VELUX est livré avec un clavier mural pré-appairé pour la télécommande et un curseur de commande sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX électriques :

Le store rideau RSL peut être installé sur les systèmes GGL, VELUX GGL électriques, VELUX GGL à énergie solaire, GGU, VELUX GGU électriques, VELUX GGU à énergie solaire, GPL, GPU, VELUX GPU électriques, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Le store rideau peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il est déconseillé de le combiner avec des produits de protection solaire extérieurs. Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store RSL. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être utilisé aussi fréquemment qu'en été. Le store peut également être équipé d'une moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

Informations techniques

Store rideau motorisé à énergie solaire RSL VELUX	Batterie	Batterie haute performance, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Raccord	-
	Installation et utilisation	Le store rideau se clipse facilement sur les pattes de fixation supérieures pré-montées sur la fenêtre, vous laissant ainsi les deux mains libres pendant le reste de l'installation. L'installation du store RSL sur des fenêtres de toit électriques VELUX ne nécessite aucun câblage ni raccordement au secteur. Plusieurs modes de fonctionnement à votre convenance Actionnez les stores comme vous le souhaitez ; manuellement, à distance ou automatiquement. Et contrôlez vos stores depuis n'importe où à l'aide de l'application VELUX App Control.
	Matériau et couleur	Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et profilés latéraux : aluminium laqué blanc. Supports inférieurs : plastique, gris.
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH, 4,8 Vcc, 1 100 mAh. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
Interrupteur mural préconfiguré	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté face à la vitre.
	Installation et utilisation	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.