

# VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde FML

VELUX®



VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde, zarif pliseli yapısı sayesinde mekâna hoş ve yumuşak bir ışık dağılımı sağlar. Uzaktan kumanda ile kolayca ayarlanabilen perde, mahremiyeti ve içeri giren ışığı pratik bir şekilde kontrol etmenize imkân tanır. VELUX elektrikli çatı pencereleriyle sorunsuz bir şekilde entegre çalışan bu çözüm, hem dekoratif hem de işlevsel bir kullanım sunar. Elektrikli plise perde, farklı renk ve stil seçenekleriyle her iç mekâna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- Daha fazla mahremiyet elde edin, istenmeyen parlamayı azaltın ve gelen güneş ışığını dilediğiniz gibi kumanda edin.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Beyaz VELUX çatı pencereleriyle mükemmel bir uyum yakalayan beyaz yan profilleriyle zarif bir perde tasarımı.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli. Bu bağlantıyla birlikte uzaktan kumanda edilmeye hazır hale gelirler.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumludur; ürünlerinizi akıllı telefon veya sesli kontrol ile istediğiniz yerden kumanda edin.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.



## Renkler ve desenler

---

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.

## Çalıştırma rehberliği

---

VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde, uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ve manuel kullanım için ürün üstündeki bir kaydırma mekanizmasıyla birlikte temin edilir. Perde istenilen herhangi bir konuma açılıp kapatılabilir.

## Uyumluluk

---

VELUX elektrikli çatı pencereleriyle uyumluluk:

Elektrikli yarı geçirgen plise perde FML; GGL, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS ve GPLS modellerine monte edilebilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, enerjisini elektrikten ve gün ışığından alan VELUX ürünleri ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:

Perde, başka içten güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz. Dıştan güneş koruma ürünleri ve elektrikli pencere motorları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, ZIL sineklikle de uyumludur.

## Daha fazla bilgi

---

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

## Teknik bilgiler

<b>VELUX elektrikli yarı geçirgen plise perde FML</b>	<b>Bağlantı</b>	Perde, VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılırken kablolama işlemine gerek yoktur çünkü doğrudan penceredeki elektrik tesisatı bağlantı parçalarına oturtulur. Perdenin manuel VELUX çatı pencerelerine veya sonradan motor eklenmiş bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir; örneğin, V22 çatı pencereleri için --K-- boyut kodlu ZOZ 241 V22 çatı pencereleri için PK25 boyutunda ZOZ 242 V21 çatı pencereleri için --- boyut kodlu ZOZ 243 V21 çatı pencereleri için P25 boyutunda ZOZ 244
	<b>Montaj ve kullanım</b>	Elektrikli yarı geçirgen plise perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst mandallara kolayca, klik sesiyle takılır böylece montajın devamında iki el de serbest kalır. VELUX elektrikli çatı pencerelerine takıldığında, pencerelere önceden elektrik tesisatı bağlantı aparatları takılmış olduğundan kablolama işlemine gerek yoktur. FML'nin manuel açılan VELUX çatı penceresine veya sonradan takılan pencere motorlu bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir; Boyut kodu K olan çatı pencereleri için ZOZ 241, ör. CK-- PK25 boyutlu çatı pencereleri için ZOZ 242 Boyut kodu tek harfli olan çatı pencereleri için ZOZ 243, ör. C-- P25 boyutunda V21 çatı pencereleri için ZOZ 244
	<b>Malzeme ve renk</b>	Tercihinize göre çoklu çalıştırma Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin. Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Beyaz lake alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri. Ürünün sahip olduğu sertifika: OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) – bazı zararlı maddeler bakımından teste tabi tutulmuş tekstiller ve OEKO-TEX® STeP (22002567) – STeP: Sürdürülebilir Tekstil ve Deri Üretimi.
	<b>Power consumption</b>	VELUX elektrikli çatı penceresinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 0,25 A, 24 V d.c.
<b>Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı</b>	<b>Montaj ve kullanım</b>	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	<b>Malzeme ve renk</b>	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	<b>Güç tüketimine genel bakış</b>	2 x alkalın AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	<b>Boyut ve ağırlık açıklaması</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.