

# Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna VELUX SST

**VELUX®**



Sprawdzające się w każdym klimacie, obsługiwane pilotem zdalnego sterowania, aluminiowe solarne rolety zewnętrzne VELUX chronią Twój dom przed trudnymi warunkami pogodowymi. Odporna konstrukcja umożliwia zaciemnienie w razie potrzeby, ogranicza hałasy, podnosi bezpieczeństwo i redukuje nagrzewanie na skutek działania promieni słonecznych. Pasuje do okien z otwieraniem awaryjnym VELUX, które umożliwiają szybkie wyjście w sytuacji awaryjnej.

- Ochrona termiczna sprawia, że w pokoju jest chłodniej i przyjemniej.
- Najlepsze zaciemnienie na rynku zapewnia całkowitą ciemność dla wyższej jakości snu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki.
- Solarne rolety wewnętrzne, markizy i rolety zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie, umożliwiające wygodne sterowanie zdalne bez prowadzenia przewodów.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze
- Zyskaj większe poczucie bezpieczeństwa i zniechęć włamywaczy do dalszego działania.
- Śpij spokojnie podczas gradu lub deszczu dzięki efektowi redukcji hałasu.
- Produkt kompatybilny z VELUX ACTIVE with NETATMO zapewniający lepszy mikroklimat we wnętrzach i automatyczną ochronę przed ciepłem. Zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub głosu.



## Wytyczne obsługi

---

Solarną roletę zewnętrzną VELUX można podnosić i opuszczać za pomocą fabrycznie skonfigurowanego włącznika ściennego oraz ustawić w różnych pozycjach. Roleta zewnętrzna jest wyposażona w teleskopy gazowe z regulacją ciężaru. Teleskopy te zapewniają bezpieczną obsługę okna, zarówno podczas normalnej pracy jako okno kłapowo-obrotowe, jak i jako okno ewakuacyjne, niezależnie od tego, czy roleta zewnętrzna znajduje się w pozycji podniesionej czy opuszczonej.

## Zgodność

---

Zgodność z oknami dachowymi VELUX:

Roletę zewnętrzną można montować na oknie GTL i GTU wyprodukowanych od połowy 2006 r. Kod produkcji: AS01. Jeśli te okna dachowe są połączone z elementami doświetlającymi GID, GIL, GIR, GIU lub GIV, nie można zamontować rolety zewnętrznej. Rozmiary podano w cenniku.

Zestawienia kilku okien dachowych obok siebie wymagają odstępu ościeżnic wynoszącego co najmniej 100 mm. Jeśli okna są zestawione w pionie, odstęp ościeżnic musi wynosić co najmniej 300 mm. Rolety zewnętrznej nie można montować w oknach z kołnierzem bliźniaczym EB-.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX i produktami solarnymi VELUX:

Roletę zewnętrzną można łączyć z innymi wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX. Należy pamiętać, że w przypadku połączenia jej z wewnętrznymi roletami solarnymi VELUX z zasilaniem solarnym. Zdolność ogniwo solarnych do ładowania baterii będzie ograniczona lub zablokowana.

Rolety zewnętrznej nie można łączyć z innymi zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi.

Roleta zewnętrzna nie jest zgodna z zestawem ramienia wysuwanego ZOZ 217 i uchwytem ewakuacyjnym/kontrolnym 204K.-207K.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Zużycie energii – podsumowanie	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	Rozmiar i waga	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna VELUX SST	Bateria	Bateria gromadzi energię z panelu solarnego i zasila silnik oraz system sterowania. W pełni naładowana bateria umożliwia do 100 operacji bez ładowania przez panele solarne. Roleta zewnętrzna jest dostarczana z włożoną baterią, którą należy włączyć przed rozpoczęciem pracy.
	Panel solarny	Fotowoltaiczny panel solarny jest wbudowany w górne obłachowanie markizy.
	Materiał i kolor	Kaseta rolety, obłachowania boczne, profile boczne i dolne obłachowanie: aluminium lakierowane na szaro (NCS S 7500-N) Elementy końcowe kasety rolety, ograniczniki otwierania i dolne elementy profilu bocznego: plastik barwiony na szaro (NCS S 7500-N) Pasek kasety rolety: plastik barwiony na czarno
Pancerne		Listwy: szare listwy z lakierowanego aluminium wypełnione pianką poliuretanową (nie zawiera freonu) (NCS S 7500-N). Zawiasy między listwami: czarna guma.
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna VELUX SST	Montaż i użytkowanie	Można ją montować od wewnątrz i od zewnątrz.
	Podłączenie	Roleta zewnętrzna to samodzielny produkt wykorzystujący platformę operacyjną io-homecontrol®. Nie wymaga prowadzenia przewodów ani podłączenia do źródła zasilania.
Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Materiał i kolor	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
Termoizolacyjna aluminiowa solarna roleta zewnętrzna VELUX SST	Pobór mocy	Wysokowydajna bateria NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Akumulator stanowi bufor energetyczny umożliwiający pracę w okresach niedostatecznego ładowania. W pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie do 100 operacji. Roleta dostarczana jest z baterią, która musi być włączona przed rozpoczęciem pracy. Przewidywana żywotność akumulatora: 10 lat.
Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny	Montaż i użytkowanie	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura ścienna (KLI 313). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.