Dvojito plisovaná roleta so solárnym pohonom VELUX FSC

5 Rokov Záruka

Dvojito plisované rolety so solárnym pohonom VELUX možno ovládať diaľkovo. Dvojito plisovaná zatemňujúca látka zlepšuje izoláciu a pohodlie v interiéri. Dvojito plisované rolety so solárnym pohonom možno namontovať za niekoľko minút a možno ich používať s manuálne ovládanými strešnými oknami aj so solárnymi strešnými oknami VELUX. Rolety VELUX s bielymi bočnými lištami dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.

- Dokonalé tienenie zatemní miestnosť a vytvorí uvoľnenú atmosféru.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Elegantná konštrukcia rolety s bielymi bočnými profilmi, ktoré dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA sk-SK - Approved
Creation date 22-07-2026 19:48:12

Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.

1045 1047 1049 1155 1156 1163 1164 1165



1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

Príručka k ovládaniu

Dvojito plisovaná zatemňujúca úsporná roleta VELUX so solárnym pohonom sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vyťahovať a spúšťať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickými strešnými oknami VELUX:

Tieniacu roletu FSC možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX GGL na elektrický pohon, VELUX GGL na solárny pohon, GGU, VELUX GGU na elektrický pohon, VELUX GGU na solárny pohon, GPL, GPU, VELUX GPU na elektrický pohon, GTL, GTU (okrem SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA a VIU.

Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože výrobný program sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX, výrobkami VELUX s elektrickým a solárnym pohonom a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými tieniacimi výrobkami. Roletu sa neodporúča kombinovať s vonkajšími tieniacimi výrobkami. Výrobky VELUX ACTIVE sú kompatibilné s roletou. Upozorňujeme, že v zime nemusí byť roletu možné používať tak často ako v lete. Roletu možno montovať aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 22-07-2026 19:48:12

Technické informácie

Dvojito plisovaná roleta so solárnym pohonom VELUX FSC	**Batéria**	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerného prúdu. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Pripojenie	–
	Montáž a používanie	Zatemňujúca úsporná roleta sa zacvakne do horných konzol v okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na elektrické strešné okná VELUX nevyžaduje model FSC žiadne zapojenie ani pripojenie k napájaniu zo siete. Diaľkovým ovládačom možno zatemňujúcu úspornú roletu vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy. Prevádzka je založená na rádiovom prenose. Automatická funkcia zastaví motor, keď roleta dosiahne hornú/dolnú časť. Manuálne ovládanie je možné, no malo by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimočných prípadoch. Pri použití ovládania VELUX ACTIVE with NETATMO alebo VELUX App Control roleta podporuje tichý režim.
	Materiál a farba	Ovládací panel s jednotkou motora, horným profilom a bočnými lištami: biely lakovaný hliník. Vodiace lišty a spodné držiaky: plastové, sivé.
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerného prúdu Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v ovládacej rukoväti na strane smerujúcej k zaskleniu.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 22-07-2026 19:48:12