

Hliníková termoizolační venkovní roleta VELUX SST, solární pohon

VELUX®



Dálkově ovládané solární hliníkové venkovní rolety VELUX s vnější montáží chrání vaši domácnost před nepříznivým počasím a jsou vhodné do jakéhokoli podnebí. Robustní konstrukce v případě potřeby zaručí dokonalé zatemnění, tlumí hluk, zlepšuje zabezpečení a snižuje přehřívání. Rolety jsou určeny pro střešní výlezy VELUX GTL nebo GTU.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Venkovní rolety VELUX poskytují nejvyšší úroveň zatemnění. Ideální pro ty, kteří potřebují dokonalou kontrolu světla pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Tepelná izolace udržuje v zimě teplo uvnitř.
- Odradte zloděje a získejte pocit jistoty a bezpečí.
- Nerušený spánek během krupobití nebo deště díky snižování úrovně hluku.
- Kompatibilní s řídicí jednotkou vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO, která vám díky automatické ochraně před horkem zajistí lepší vnitřní klima. Dálkové ovládání pomocí smartphonu nebo hlasem.



Pokyny k ovládání

Solární venkovní roletu VELUX lze zvedat a spouštět pomocí předem spárovaného ovládacího spínače a lze ji nastavit do různých poloh. Venkovní roleta je vybavena plynovými pružinami seřízenými podle hmotnosti. Tyto pružiny umožňují bezpečně ovládat okno jak v běžném režimu použití jako výklopně-kyvného střešního okna, tak v případě použití jako únikového východu, bez ohledu na to, zda je venkovní roleta vytažená, nebo stažená.

Kompatibilita

Kompatibilní se střešními okny VELUX:

Venkovní roletu lze namontovat na okna GTL a GTU vyrobená od druhé poloviny roku 2006. Výrobní kód: AS01.

Pokud jsou tato střešní okna kombinována s doplňkovými okenními prvky GID, GIL, GIR, GIU nebo GIV, nebude možné venkovní roletu nainstalovat. Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

Kombinace několika střešních oken instalovaných vedle sebe vyžaduje minimální vzdálenost mezi rámy alespoň 100 mm. Při kombinaci oken vedle sebe nebo nad sebou je nutné zachovat vzdálenost mezi rámy alespoň 300 mm. Venkovní rolety nelze instalovat do oken s kombi lemováním EB-.

Kompatibilní s ostatními výrobky pro zastínění VELUX a solárními výrobky VELUX:

Venkovní rolety lze kombinovat s vnitřními výrobky pro zastínění VELUX. Připomínáme, že pokud venkovní rolety zkombinujete se solárně napájenými vnitřními roletami VELUX, baterie se pomocí solárního článku vnitřních rolet nemusí dobíjet dostatečně rychle nebo vůbec.

Venkovní rolety nelze kombinovat s ostatními vnějšími zastíňujícími doplňky.

Venkovní roleta není kompatibilní se sadou pomocné vzpěry ZOZ 217 a požárnickým/kontrolním madlem 204K – 207K.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Předem spárovaný ovládací spínač	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
Hliníková termoizolační venkovní roleta VELUX SST, solární pohon	Baterie	Baterie získává energii ze solárního panelu a napájí motor a řídicí systém. Plně nabitá baterie umožňuje provést až 100 operací bez mezidobíjení ze solárních panelů. Venkovní roleta se dodává s vloženou baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout.
	Solární panel	Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná v horním oplechování markýzy.
	Materiál a barva	Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž
Pancéř	Instalace a použití	Lze instalovat zevnitř i zvenku.
Hliníková termoizolační venkovní roleta VELUX SST, solární pohon	Předem spárovaný ovládací spínač	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
Hliníková termoizolační venkovní roleta VELUX SST, solární pohon	Připojení	Venkovní roleta je samostatný výrobek platformy io-homecontrol®. Nevyžaduje elektroinstalaci ani napájení ze sítě.
	Materiál a barva	Vrchní pouzdro, boční krycí díly a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NCS S 7500-N) Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast, šedý (NCS S 7500-N) Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 100 operací. Venkovní roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let