


# VELUX elektrisk veggbryter KLI 310

**VELUX®**



Betjen dine VELUX elektriske eller solcelleprodukter praktisk med veggbryteren for universal bruk KLI 310. Bryteren leveres i en nøytral design og betjener alle typer VELUX elektriske motorer, innvendige persienner, screens og skodder. Den tilbyr praktisk betjening med åpne/stopp/lukke funksjonalitet og gjør det mulig å gruppere flere av samme type produkter i én bryter.

- Control any of your solar- or mains-powered VELUX products with the universal wall switch.
- Du kan enkelt og raskt betjene opptil 200 elektriske eller solcelledrevne VELUX INTEGRA®-produkter av samme type samtidig.
- Plasser den trådløse veggbryteren hvor som helst i rommet ved hjelp av det praktiske veggfestet.

## Technical information

---

<b>VELUX elektrisk veggbryter KLI 310</b>	<b>Materiale og farge</b>	ABS (plast), hvit (NCS S 1000-N)
	<b>Beskrivelse av størrelse og vekt</b>	Produkt inkludert emballasje: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vekt: 0,224 kg Veggbryter: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vekt: 0,125 kg.
	<b>Montering og bruk</b>	Veggbryteren er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C. Den kan brukes i tørre eller fuktige miljøer (som stue eller bad). Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningkonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	<b>Power consumption</b>	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	<b>Kompatibilitet</b>	Veggbryter KLI 310 er basert på radioteknologi, og signaler overføres i 868 MHz-området. Veggbryteren er kompatibel med produkter som har io-homecontrol®-logoen, og kan brukes med elektriske eller solcelledrevne vindusåpnere samt innvendige og utvendige solskjermingsprodukter fra VELUX.
	<b>Tilkobling</b>	VELUX io-homecontrol-tilkobling på 868 MHz