

VELUX senzor za dim KFA 100



Automatski aktivirajte prozore za odimljavanje s pomoću senzora za dim KFA 100. Optički senzor pruža rana upozorenja u slučaju pojave dima. Dnevna ventilacija nema prvenstvo u slučaju nužde.

- Automatski aktivira elektromotor za ventilaciju dima nakon pojave dima. Potreban je priključak na kontrolni sustav.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Potpuno u skladu s trenutačnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Tehnički podaci

VELUX senzor za dim KFA 100	Materijal i boja	Boja ormara: RAL 9016, bijela
	Opis dimenzija i težina	Ø 100 mm; H 50 mm
	Ugradnja i upotreba	Na svaki kontrolni sustav može se spojiti najviše 10 senzora za dim. Senzori za dim KFA 100 moraju uvijek biti postavljeni na strop u skladu s trenutnim lokalnim zakonodavstvom. Kada je donji element ispravno postavljen na strop, senzor za dim se može pričvrstiti na njega. Može se dodati poklopac za prašinu dok se proizvodi ne počnu koristiti. Kada je ugrađeno više senzora za dim KFA, svi senzori moraju biti ugrađeni u jednoj liniji (serije) od kontrolne jedinice kako bi se osigurao nadzor svih senzora. Terminalski modul u kontrolnoj jedinici mora se premjestiti na senzore koji su najudaljeniji od kontrolne jedinice.
	Power consumption	12 V DC
	Kompatibilnost	Potpuna kompatibilnost s VELUX sustavom za odimljavanje, KFX i KFC 210/220
	Veza	Senzor za dim KFA 100 je spojen na kontrolnu jedinicu dvožilnim kabelom, min. presjek: 0,5 mm ² , maks. duljina kabela: 100 m.