

VELUX verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSK

VELUX®



VELUX verduisterende plisségordijnen op zonne-energie verbeteren het energierendement van uw woning terwijl u de lichtinval kunt regelen. De verduisterende stof met dubbele plooi verbetert het isolatievermogen en het comfort binnenshuis. De op afstand bedienbare zonwering kan binnen enkele minuten worden geïnstalleerd en sluit naadloos aan op VELUX elektrische, op zonne-energie werkende of vaste platdakvensters. VELUX blinds with white side rails fit perfectly with your white VELUX roof windows.

- Zorgt voor een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- Door de thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.




Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1045



1047

Advies bij bediening

The VELUX blackout energy pleated blind comes with a pre-paired wall switch for remote control and can be raised and lowered to any desired position.

Compatibiliteit

Compatibility with VELUX electric flat-roof windows:

Het verduisterende plissé gordijn FSK kan worden geïnstalleerd in platdakvensters CFP, CVP en CSP (afhankelijk van de lokale voorschriften). Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst. Het gordijn kan alleen worden gebruikt in platdakvensters met een doorzichtige lichtkoepel, aangezien platdakvensters met een ondoorzichtige lichtkoepel onvoldoende zonlicht doorlaten om de batterij van het gordijn op te laden.

Compatibel met andere VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan worden gecombineerd met het VELUX buitenste zonnescerm op zonne-energie MSG. Het wordt echter niet opgeladen wanneer het buitenste zonnescerm in gebruik is.

VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met het gordijn. Houd er echter rekening mee dat het in de winter misschien niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX verduisterend plissé gordijn op zonne-energie FSK	Batterij	<p>Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V gelijkstroom</p> <p>De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen.</p> <p>Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.</p>	
	Aansluiting	N/a	
	Installatie en gebruik	<p>Installation brackets are delivered with the blind and should be fitted to the window. Wanneer de beugels zijn geplaatst, kan het gordijn eenvoudig in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. FSK heeft geen bedrading of aansluiting op het lichtnet nodig bij installatie op VELUX platdakvensters.</p> <p>Met de afstandsbediening kunt u het verduisterende plissé gordijn in elke gewenste positie omhoog en omlaag bewegen. De bediening vindt aan de hand van radiotransmissie plaats. Een automatische functie stopt de motor wanneer het gordijn de boven-/onderkant heeft bereikt. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen.</p>	
	Materiaal en kleur	Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium. Eindstukken: gegoten kunststof	
	Stroomverbruik	<p>Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V gelijkstroom</p> <p>De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.</p>	
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de handgreep aan de zijde tegenover de ruit.	
	Voorgeconfigureerde muerschakelaar	Installatie en gebruik	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muerschakelaar (KLI 312) is inbegrepen.</p> <p>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
		Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
		Overzicht van het stroomverbruik	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen</p> <p>Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
		Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.