

# Rulou semitransparent, cu acționare solară, VELUX RSL

**VELUX®**



Ruloul decorativ semitransparent VELUX, cu acționare solară, poate fi acționat de la distanță și oferă un control eficient al luminii și intimitate în încăperile în care nu este nevoie de efect de întunecare. Se instalează în câteva minute fără cabluri și poate fi folosit cu ferestrele de mansardă VELUX cu acționare manuală și solară, pentru a oferi un control flexibil asupra luminii naturale din camera ta. Sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele decorative.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Acționează rulourile așa cum dorești: manual, de la distanță sau automat.
- Montează în câteva minute – pur și simplu apasă ruloul în elementele de fixare pre-montate de pe fereastră.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.



## Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.



## Instrucțiuni de operare

Ruloul alimentat prin energie solară VELUX este livrat cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru telecomandă și cu un glisor de operare integrat în produs pentru acționare manuală. Ruloul poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

## Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX:

Ruloul RSL poate fi montat în GGL, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGL, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGL, GGU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGU, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGU, GPL, GPU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GPU, GTL, GTU (cu excepția SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS și GPLS.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Ruloul poate fi realizat și la comandă.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție împotriva căldurii VELUX, produse alimentate prin energie electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru controlul luminii. Nu este recomandat să fie combinat cu produse exterioare pentru protecție împotriva căldurii. Produsele VELUX ACTIVE sunt compatibile cu RSL. Totuși, reține că, pe timp de iarnă, este posibil ca ruloul să nu poată fi acționat atât de des ca vara. Ruloul poate fi echipat și cu o plasă împotriva insectelor ZIL.

## Informații suplimentare

---

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

## Informații tehnice

|                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rulou semitransparent, cu acționare solară, VELUX RSL</b> | <b>Baterie</b>                               | <p>Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c.</p> <p>Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de acționări.</p> <p>Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare.</p> <p>Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.</p>                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | <b>Conectare</b>                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | <b>Montaj și utilizare</b>                   | <p>Ruloul este ușor de fixat pe suporturile superioare premontate pe fereastră, permițându-ți să ai ambele mâini libere pentru a termina montajul. Ruloul RSL nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea atunci este montat pe ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX.</p> <p>Ai la dispoziție mai multe opțiuni de acționare</p> <p>Acționează rulourile așa cum dorești, manual, de la distanță sau automat. Și controlează-le de oriunde</p> <p>sau din celălalt capăt al camerei cu VELUX App Control.</p> |
|                                                              | <b>Material și culoare</b>                   | Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: Aluminu eloxat. Suporturile inferioare: Plastic, gri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              | <b>Power consumption</b>                     | <p>Baterie de înaltă performanță, NiMH, 4,8 V c.c., 1100 mAh.</p> <p>Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de operații. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare.</p> <p>Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.</p>                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | <b>Celulă solară</b>                         | Unitate cu celule solare fotovoltaice integrată în bara de operare din partea orientată spre sticlă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | <b>Montaj și utilizare</b>                   | <p>Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat.</p> <p>Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | <b>Material și culoare</b>                   | Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Prezentare generală consum de energie</b> | <p>2 x baterii alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | <b>Descrierea dimensiunii și greutatei</b>   | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Întrerupător de perete pre-setat</b>                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |