


VELUX Preisliste

Gültig ab 1. März 2025



Schwingflügel Fenster XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse
B x H in cm² **XK99**
70x118 AT²



GGL	Thermo	Material	Preis	AT ²
GGL 2066	Thermo 2,	Aluminium	1154.-	25
GGL 2166	Thermo 2,	Kupfer	1308.-	25
GGL 2366	Thermo 2,	Titanzink	1308.-	25
GGL 2070	Thermo 1,	Aluminium	1040.-	15
GGL 2170	Thermo 1,	Kupfer	1172.-	15
GGL 2370	Thermo 1,	Titanzink	1172.-	15

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse
B x H in cm² **XK99**
70x118 AT²



GGL	Thermo	Material	Preis	AT ²
GGL 206630	Thermo 2,	Aluminium	1977.-	25
GGL 216630	Thermo 2,	Kupfer	2128.-	25
GGL 236630	Thermo 2,	Titanzink	2128.-	25
GGL 207030	Thermo 1,	Aluminium	1866.-	15
GGL 217030	Thermo 1,	Kupfer	1996.-	15
GGL 237030	Thermo 1,	Titanzink	1996.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse
B x H in cm² **XK99**
70x118 AT²



GGL	Thermo	Material	Preis	AT ²
GGL 206621	Thermo 2,	Aluminium	1783.-	25
GGL 216621	Thermo 2,	Kupfer	1934.-	25
GGL 236621	Thermo 2,	Titanzink	1934.-	25
GGL 207021	Thermo 1,	Aluminium	1671.-	15
GGL 217021	Thermo 1,	Kupfer	1804.-	15
GGL 237021	Thermo 1,	Titanzink	1804.-	15

Eigenschaften

- Einbaufertig mit 4,0 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Hinweis


Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus.
Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL 5.

Einbauprodukte

Einzeleindeckrahmen EDW/EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien

		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe				
EDW/EDL 0000	Aluminium		144.-	10
EDW/EDL 0100	Kupfer		257.-	10
EDW/EDL 0300	Titanzink		257.-	10

ZWC-Abdeckbleche

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe			
ZWC 0000	Aluminium	31.-	15
ZWC 0100	Kupfer	36.-	15
ZWC 0300	Titanzink	36.-	15

Unterdachschürze BFX

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe			
BFX 1000	Unterdachschürze, plissiert	49.-	20

ELX-Austauschadapter

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe			
ELX 0000	Aluminium	132.-	20
ELX 0100	Kupfer	231.-	20
ELX 0300	Titanzink	231.-	20

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Aussen liegender Hitzeschutz

VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Aussen liegende Produkte wie Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Aussenrollläden			
SSL 0000S Solarbetrieben	Aluminium	854.-	15
SSL 0100S Solarbetrieben	Kupfer	882.-	15
SSL 0700S Solarbetrieben	Titanzink	882.-	15
SML 0000S Elektrisch	Aluminium	632.-	15
SML 0100S Elektrisch	Kupfer	653.-	15
SML 0700S Elektrisch	Titanzink	653.-	15

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Hitzeschutz-Markisetten			
SSS 0000S Solarbetrieben	Verdunkelung	506.-	15
MSL 5060S Solarbetrieben	Tageslicht	411.-	15
MML 5060S Elektrisch	Tageslicht	411.-	15
MHL 5060 Manuell	Tageslicht	126.-	15

	
Solarregler	
ZOZ 246	Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster
59.-	6

Innen liegender Sonnenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit aussen liegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Verdunkelungsrollos

		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	 AT ²
DSL Solarbetrieben	Standard		289.-	15
DSL Solarbetrieben	Trend		306.-	15
DML Elektrisch	Standard		289.-	15
DML Elektrisch	Trend		306.-	15
DKL Manuell	Standard		141.-	15
DKL Manuell	Trend		158.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Energierollos

		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	 AT ²
FSC Solarbetrieben	Standard		331.-	15
FSC Solarbetrieben	Trend		358.-	15
FMC Elektrisch	Standard		331.-	15
FMC Elektrisch	Trend		358.-	15
FHC Manuell	Standard		183.-	15
FHC Manuell	Trend		210.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Insektenschutzrollos

ZIL 0000SWL			245.-	15
-------------	--	--	-------	----



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Sichtschutzrollos

RSL Solarbetrieben	Standard		289.-	15
RSL Solarbetrieben	Trend		306.-	15
RML Elektrisch	Standard		289.-	15
RML Elektrisch	Trend		306.-	15
RFL Manuell	Standard		141.-	15
RFL Manuell	Trend		158.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Faltrollos

FSL Solarbetrieben	Standard		317.-	15
FSL Solarbetrieben	Trend		342.-	15
FML Elektrisch	Standard		317.-	15
FML Elektrisch	Trend		342.-	15
FHL Manuell	Standard		169.-	15
FHL Manuell	Trend		194.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Lamellenstoren

PAL	Standard		183.-	15
-----	-----------------	--	-------	----

¹ Blendrahmencassetteausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten