Електрическа пропускаща плисирана щора VELUX FML



5 Години Гаранция

Пропускащите електрически плисирани щори VELUX осигуряват елегантни светлинни ефекти, които изпълват стаята ви с приятна, мека светлина. Те се свързват безпроблемно с вашите електрически покривни прозорци VELUX, за да ви осигурят удобно дистанционно управление на уединението и естествената светлина в стаята. Електрическите плисирани щори се предлагат в широка гама от цветове и стилове.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Монтирайте за минути – просто щракнете щорите в предварително поставените конзоли и те са свързани с дистанционното управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.

CE


OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA bg-BG - Approved
Creation date 28-10-2026 17:33:22

Цветове и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете избрания от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



1016 1256 1259 1274 1275 1276 1277 1278



1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

Указания за експлоатация

Електрическата единично плисирана щора VELUX се предлага с предварително сдвоен стенен ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Плисираната щора FML може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Може да се съчетава с външни слънцезащитни продукти и електромотори за прозорци. Може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 17:33:22

Техническа информация

Електрическа пропускаща плисирана щора VELUX FML	**Свързване**	Когато монтирате щората върху електрически покривни прозорци VELUX, не е необходимо окабеляване, тъй като тя се поставя с щракване директно върху скобите за електрически монтаж в прозореца. Когато монтирате щората върху ръчно управлявани покривни прозорци VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен електромотор, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци V22, например код на размера K-- ZOZ 242 за покривни прозорци V22 с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци V21, например код на размера --- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.
	Монтаж и използване	Плисираната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. При този лесен монтаж с щракване върху електрическите покривни прозорци VELUX не е необходимо окабеляване, тъй като прозорците имат предварително монтирани електрически монтажни скоби. Когато монтирате FML върху ръчно управляван покривен прозорец VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен мотор за прозорец, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци с „K” в кода на размера, например CK-- ZOZ 242 за покривни прозорци с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци с една буква в кода на размера, например C-- ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25. Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.
	Материал и цвят	Контролен панел (горен) с мотор и странични лайстни: анодиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX или от електрическа система за контрол VELUX.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 28-10-2026 17:33:22