VELUX solarna roletna za zaštitu od toplote MSU



5 Godina Garancije

VELUX solarna mrežasta tenda za sprečavanje prodora toplote za prozore za ravne krovove prigušuje svjetlo i štiti od toplote kako bi vaša sobna temperatura ostala rashlađena i ugodna. Ova roletna je diskretno postavljena unutar krovnog svjetla. Ugrađuje se s krova, što se lako može napraviti prilikom ugradnje prozora.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Izrađene po mjeri za savršenu integraciju i brzu ugradnju.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i neometanom pogledu na nebo jer je roletna skrivena unutar okvira prozora kada se ne koristi.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.

CE

Creation date 27-10-2026 20:30:38 Awning blinds INTEGRA bs-BA - Approved

Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirno mrežastu tkaninu. Dodajte ovu oznaku boje tkanine svom tipu vanjske tende kada naručujete svoje proizvode.

5070

Smjernice za rukovanje

Solarnom roletnom za zaštitu od toplote se upravlja pomoću pojedinačnog, unaprijed konfiguriranog zidnog prekidača koji je uključen u pakete.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX prozorima za ravne krovove: MSU se može ugraditi u krovne prozore za ravan krov CVU i CFU.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima: MSU je samostalan proizvod i može se kombinovati sa drugim proizvodima sa oznakom io-homecontrol®. MSU se ne može kombinovati sa VELUX solarnom siesta roletnom DSU, ali se može kombinovati sa mrežom protiv insekata ZIU.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:30:38

Tehničke informacije

VELUX solarna roletna za zaštitu od toplote MSU	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Roletna za zaštitu od toplote se postavlja unutar krovnih prozora za ravan krov, između gornje jedinice ravnog stakla i baze prozora za ravni krov. Montažu je stoga najbolje napraviti pri ugradnji. Roletna za zaštitu od toplote ima visokokvalitetnu NiMH bateriju koja se puni solarnom ćelijom u gornjem kućištu, a upravlja pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača.
	Materijal i boja	Tkanina na bazi stakloplastike s vinilnim premazom koja pruža poboljšanu stabilizaciju toplote. Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Ručka, gornja maska i bočne vodilice: eloksirani ili bijelo ofarbani aluminijum. Konopci: 100% poliester. Vodilice i donji podupirači: plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. Vanjska roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija je integrisana u gornje kućište.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:30:38