

VELUX verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSK

VELUX®



VELUX elektrisch verduisterend plisségordijnen op zonne-energie verhogen de energie-efficiëntie van uw woning en bieden u tegelijkertijd de mogelijkheid om de lichtinval te regelen. Het verduisterende doek met dubbele plissé verbetert het isolatievermogen en comfort binnenshuis. De op afstand bedienbare gordijnen kunnen binnen enkele minuten worden geïnstalleerd en sluiten naadloos aan op VELUX elektrische, solar of vaste lichtkoepels. VELUX gordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.


- Biedt een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Elegant gordijnontwerp met witte zijgeleiders, dat perfect past bij witte VELUX dakramen.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- De ingebouwde zijgeleiders zorgen voor een soepele bediening.

OEKO
TEX®


OEKO
TEX®

Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1045



1047

Advies bij bediening

Het VELUX verduisterend plisségordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor afstandsbediening en kan in elke gewenste positie omhoog en omlaag worden bewogen.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische lichtkoepels:

Het verduisterend plisségordijn FSK kan worden geïnstalleerd in lichtkoepels CFP, CVP en CSP (afhankelijk van lokale regelgeving). Raadpleeg de prijslijst voor afmetingen. Dit gordijn kan alleen worden gebruikt in transparante lichtkoepels aangezien ondoorzichtige lichtkoepels niet voldoende zonlicht doorlaten om de accu van het gordijn voldoende op te laden.

Compatibel met andere VELUX raamdecoratie- en buitenzonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan worden gecombineerd met VELUX buitenzonweringen op zonne-energie MSG. Het wordt echter niet opgeladen wanneer de buitenzonwering in gebruik is.

VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met het gordijn. Houd er echter rekening mee dat het in de winter mogelijk niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSK	Accu	Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Aansluiting	N.v.t.
	Installatie en gebruik	Bevestigingsbeugels worden bij het gordijn geleverd en moeten op het raam worden gemonteerd. Zodra de beugels zijn gemonteerd, klikt u het gordijn eenvoudig vast. Zo hebt u beide handen vrij voor de rest van de installatie. FSK heeft geen bedrading of aansluiting op het lichtnet nodig bij installatie op VELUX lichtkoepels. Met de afstandsbediening kunt u het verduisterende plisségordijn in elke gewenste positie omhoog en omlaag bewegen. De bediening gaat via radiografische signalen. De motor stopt automatisch zodra het gordijn boven- of onderaan is. Handbediening is mogelijk, maar wordt eigenlijk alleen gebruikt voor het horizontaal uitlijnen van de gordijnen of in uitzonderlijke gevallen.
	Materiaal en kleur	Bedieningsstang met motorunit, toplijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Eindstukken: gegoten kunststof
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de bedieningsbalk aan de zijde tegenover het glasoppervlak.
Vooraf gekoppelde wandchakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandchakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof voor verduisterend plisségordijn	Materiaal en kleur	Doek: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX decoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester