

# VELUX GVK tetőtéri tetőkibúvó

Üvegezés 00H



A tetőkibúvó 20° és 65° közötti  
tetőhajlásszögben építhető be.



A VELUX GVK tetőkibúvó ablak olyan, lakatlan paddlászóhelyiségekhez készült, ahol könnyen hozzá kell férni a tetőhöz, és szükség van rendszeres szellőzésre. Oldalra nyitható; balra és jobbra nyithatóvá is átszerelhető, a preferált nyitási oldaltól függően. Karbantartást nem igénylő alumíniumból és poliuretánból készült. Beépített burkolókerettel és fröccsentett felülettel rendelkezik. Fekete vagy piros profillal kapható.

- A három szellőzőállás lehetővé teszi az állandó, alacsony légáramlás biztosítását a lakatlan területeken.
- Kifelé nyílik (balra vagy jobbra), így könnyű hozzáférni a tetőhöz.
- A szabadalmaztatott nyitáskorlátozó stabilan tartja az ablakot 90 fokos nyitásnál.
- Biztosítja az épület hagyományos külső megjelenését a hagyományos kialakítással.
- Élvezze a tetőtéri ablak problémamentes és karbantartás nélküli használatát, hála az extrudált alumínium ablakszárnyaknak.
- Építse be tökéletesen az ablakot az integrált univerzális burkolókerettel, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és vízzáró kapcsolatot biztosít.



## Elérhető méretek és bevilágító felületek

|     |                      |
|-----|----------------------|
|     | 460                  |
| 610 | GVK<br>+++<br>(0.22) |

Minden méret mm-ben értendő. ( ) = Tényleges bevilágító felület, m<sup>2</sup> [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m<sup>2</sup>

# Üvegezés jellemzői

| Üvegezés 00H                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Hőszigetelés</b><br>Az alacsony energiafelhasználású üvegezés csökkenti az ablakon keresztüli hővesztéséget és növeli a beltéri kényelmet.                                                    | $U_g = 3.0$                                                                         |
|    | <b>Napenergia nyereség</b><br>Hideg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri klímát biztosít a téli időszakokra.                                            | 0,79                                                                                |
|    | <b>Nap elleni védelem</b><br>Meleg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napvédő üvegezés jobb beltéri klímát biztosít a nyári időszakokra.                                               | ★★★★                                                                                |
|    | <b>Biztonság</b><br>A vastagabb ragasztott belső üveg növeli az ellenállást, ha valaki kézi eszközökkel feszül neki (pl. betörés során).                                                         | N/A                                                                                 |
|  | <b>Biztonsági laminálás</b><br>Akkor sem kerül üvegtörmelék a helyiségbe, ha az üveg véletlenül betörik.                                                                                         |                                                                                     |
|  | <b>Edzett üveg</b><br>A megerősített külső üvegfelület véd a félrement labdától és az extrém időjárás, a viharok és hóviharak hatásától.                                                         |                                                                                     |
|  | <b>UV szűrő</b><br>Megakadályozza a beltéri bútorok szöveteinek káros UV-sugárzás miatti fakulását.                                                                                              |                                                                                     |
|  | <b>Esőhang zajszerűsítés</b><br>Az esőhangot tompító kialakítás falat képez az ablak és a kinti időjárási viszonyok között, így biztosítja esős napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakákat. |                                                                                     |
|  | <b>Egyszerűen tisztítható</b><br>A szennyeződést taszító bevonatnak hála kevesebb időt kell töltenie ablaktisztítással, és így több ideje marad a kilátásban gyönyörködni.                       |                                                                                     |
|  | <b>Párataszítás</b><br>A párataszító bevonat jelentősen csökkenti a külső üvegen a páralecsapódást, így biztosítja a tiszta kilátást.                                                            |                                                                                     |

## Üvegezés szerkezete

| Üvegezés           | Változat összetétele                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Kétrétegű üvegezés | 3 mm úsztatott üveg – 10 mm levegő – 3 mm úsztatott üveg |

## Belső bevonat

---

| Material Description                    | Fekete, karbantartást nem igénylő<br>Végleges felületkezelés poliuretán lakkal. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NCS-színkód, belső felület              | S 9000-N                                                                        |
| Legközelebbi RAL-színkód, belső felület | 9005                                                                            |

## Külső takarólemezek

---

| Material Description                    | Alumínium, sötétszürke<br>Sötétszürke |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| NCS-színkód, külső felület              | S 7500-N                              |
| Legközelebbi RAL-színkód, külső felület | 7043                                  |

## Garanciális időszak

---



A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el [www.velux.hu](http://www.velux.hu).

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.