

VELUX GVK tetőtéri tetőkibúvó

Üvegezés 00H



A tetőkibúvó 20° és 65° közötti
tetőhajlásszögben építhető be.



A VELUX GVK tetőkibúvó ablak olyan, lakatlan paddlászélységekhez készült, ahol könnyen hozzá kell férni a tetőhöz, és szükség van rendszeres szellőzésre. Oldalra nyitható; balra és jobbra nyithatóvá is átszerelhető, a preferált nyitási oldaltól függően. Karbantartást nem igénylő alumíniumból és poliuretánból készült. Beépített burkolókerettel és fröccsentett felülettel rendelkezik. Fekete vagy piros profillal kapható.

- A három szellőzőállás lehetővé teszi az állandó, alacsony légáramlás biztosítását a lakatlan területeken.
- Kifelé nyílik (balra vagy jobbra), így könnyű hozzáférni a tetőhöz.
- A szabadalmaztatott nyitáskorlátozó stabilan tartja az ablakot 90 fokos nyitáskor.
- Biztosítja az épület hagyományos külső megjelenését a hagyományos kialakítással.
- Élvezze a tetőtéri ablak problémamentes és karbantartás nélküli használatát, hála az extrudált alumínium ablakszárnyaknak.
- Építse be tökéletesen az ablakot az integrált univerzális burkolókerettel, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és vízzáró kapcsolatot biztosít.



Elérhető méretek és bevilágító felületek

	460
610	GVK +++ (0.22)

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m² [] = Geometriai szabad nyílásméret, m²

Üvegezés jellemzői

Üvegezés 00H		
	Hőszigetelés Az alacsony energiafelhasználású üvegezés csökkenti az ablakon keresztüli hővesztéséget és növeli a beltéri kényelmet.	$U_g = 3.0$
	Napenergia nyereség Hideg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri klímát biztosít a téli időszakokra.	0,79
	Nap elleni védelem Meleg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napvédő üvegezés jobb beltéri klímát biztosít a nyári időszakokra.	★★★★
	Biztonság A vastagabb ragasztott belső üveg növeli az ellenállást, ha valaki kézi eszközökkel feszül neki (pl. betörés során).	N/A
	Biztonsági laminálás Akkor sem kerül üvegtörmelék a helyiségbe, ha az üveg véletlenül betörik.	
	Edzett üveg A megerősített külső üvegfelület véd a félrement labdától és az extrém időjárás, a viharok és hóviharak hatásától.	
	UV szűrő Megakadályozza a beltéri bútorok szöveteinek káros UV-sugárzás miatti fakulását.	
	Esőhang zajsűrés Az esőhangot tompító kialakítás falat képez az ablak és a kinti időjárási viszonyok között, így biztosítja esős napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakákat.	
	Egyszerűen tisztítható A szennyeződést taszító bevonatnak hála kevesebb időt kell töltenie ablaktisztítással, és így több ideje marad a kilátásban gyönyörködni.	
	Párataszítás A párataszító bevonat jelentősen csökkenti a külső üvegen a páralecsapódást, így biztosítja a tiszta kilátást.	

Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	3 mm úsztatott üveg – 10 mm levegő – 3 mm úsztatott üveg

Belső bevonat

Material Description	Fekete, karbantartást nem igénylő Végleges felületkezelés poliuretán lakkal.
NCS-színkód, belső felület	S 9000-N
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	9005

Külső takarólemezek

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043

Garanciális időszak



A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.