

GIU vast glaselement - Polyurethaan



Vast glaselement dat direct onder een dakvenster in hout moet geplaatst worden.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Schoonmaken van de buitenruit gebeurt via het bovengeplaatste dakvenster.

Vast kader, met dubbele winddichtingen, kern uit een combinatie van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het vast glaselement is bestand tegen vocht en condenswater.

Technische kenmerken

Beglazing Energy & Comfort --70

☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

U_g waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiesdoorlating 0,46 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met warmte isolerende coating

16 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) met warmte isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; C_{tr}) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

LIA contactgeluid 49 dB

of

Beglazing Energy Star --66

☐ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing

U_g waarde glas 0.5 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energie-doorlating 0,52 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.71 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating

13 mm spouw gevuld met Krypton

3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie

13 mm spouw gevuld met Krypton

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) geluidsisolerende folie en warmte-isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.0 W/m²K EN 14351-1

R_w (C; C_{tr}) geluidsweerstand 37 dB (-2;-4) EN ISO 10140-2


LIA contact geluid 49 dB

Luchtdichtheid: klasse 4 (EN 1026).

CE-markering op velux.be

Europese evaluatie document: EAD 220062-00-0401

Buitenafmetingen van het venster (BxH, cm)



0.27 Lichtoppervlakte

0.27 EPB: vrije doorlaat voor intensieve ventilatie in m²