

VELUX elektrisch 3in1 rolluik solar SSLS



De aan de buitenkant gemonteerde, op afstand bediende VELUX elektrische rolluiken solar beschermen uw woning tegen slecht weer en zijn perfect voor elk klimaat. Het robuuste aluminium ontwerp zorgt voor minder opwarming door de zon, meer verduistering, minder lawaai door regen en meer beveiliging voor uw woning. De elektrische 3in1 rolluiken solar SSLS zijn speciaal ontworpen voor uw VELUX 3in1 dakramen GGLS en GPLS (handbediend of op zonne-energie).

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- De beste verduistering op de markt geeft u volledige duisternis voor een betere nachtrust, of een verkwikkend middagdutje.
- Ventilation with shutter down
- Dankzij de traploze positionering kunt u het rolluik laten zakken tot precies daar waar nodig.
- Slaap ongestoord tijdens hagel of regen dankzij het geluidsreducerende effect.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.



Advies bij bediening

De 3in1 rolluiken SSLS worden geleverd met een kant-en-klare wandschakelaar voor afstandsbediening en kunnen omhoog en omlaag worden gebracht tot elke gewenste stand.

Compatibiliteit

Elektrische 3in1 rolluiken solar SSLS kunnen worden gemonteerd op een VELUX 3in1 dakraam GGLS en GPLS. Raadpleeg voor afmetingen de prijslijst.

Elektrische rolluiken solar kunnen worden gecombineerd met koperen ramen, met behulp van ZOZ FFKF-- 251.

Bij combinatie van het rolluik met elektrische 3in1 dakramen solar GGLS, moeten 2 st. dubbele zonnenschakelaars ZOZ 246 worden besteld.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

Voorgekoppelde wandschakelaar	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
VELUX elektrisch 3in1 rolluik solar SSLS	Aansluiting	Aangedreven door het zonnepaneel
Voorgekoppelde wandschakelaar	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX elektrisch 3in1 rolluik solar SSLS		Bovenbak, zijafdekkingen, zijgeleiders, latten en onderste afdekking: gelakt aluminium, grijs (NSC S 7500-N). Eindstukken bovenbak, openingsbeperkers en onderstukken zijgeleider: gekleurd kunststof, grijs (NSC S 7500-N). Strip bovenbak: gekleurd kunststof, zwart. Textiel in latten, polyester met een TPU-coating.
	Accu	De accu is een energiebuffer voor perioden als er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen accu kan zo'n 100 keer worden gebruikt. De rolluiken worden geleverd met een accu die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de accu: 10 jaar.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
VELUX elektrisch 3in1 rolluik solar SSLS		Elektrische 3in1 rolluiken solar SSLS kunnen zowel van buiten als van binnen op VELUX 3in1 dakramen GGLS of GPLS worden geïnstalleerd. De installatie is veilig, snel en gemakkelijk, onder andere dankzij de speciaal ontworpen VELUX 'klik' beugels, en kan door één persoon worden uitgevoerd.
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de bovenkap van de buitenzonwering.
Pantser	Stroomverbruik	Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.