VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje DML



5 Godina Garancije

VELUX unutrašnje roletne za potpuno zamračenje na elektro upravljanje imaju daljinsko upravljanje i omogućuju vam da uživate u kvalitetnom snu pružajući najbolji efekat zamračenja na tržištu. Jednostavno se povezuju sa vašim VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje kako bi vam omogućili potpunu kontrolu nad prirodnim svjetlom u vašoj sobi. Roletne za potpuno zamračenje na elektro upravljanje dolaze u širokom rasponu stilskih boja i elegantnih uzoraka kako bi upotpunili vaš interijer.


- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed ugrađene nosače i one se spajaju na sistem daljinskog upravljanja.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Integrisane bočne vodilice omogućavaju nesmetan rad.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®


DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 20:36:55

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564



4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Smjernice za rukovanje

VELUX roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:
Unutrašnja roletna za potpuno zamračenje DML se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL, GGU, VELUX električne GGU i prozore s ručnim upravljanjem GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:
Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Može se kombinovati sa vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca i jedinicama za napajanje. Na njih se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:36:55

Tehničke informacije

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje DML	**Povezivanje**	Pri postavljanju roletni na VELUX krovne prozore na elektro napajanje nije potrebna elektro-instalacija jer se roletne uklapaju direktno na električne montažne setove u prozoru. Pri postavljanju roletne na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova: ZOZ 241 za krovne prozore V22, npr. kod veličine CK-- ZOZ 242 za krovne prozore V22, šifra veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore V21, npr. kod veličine C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21, šifra veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Siesta roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Kada se klikne na VELUX krovne prozore na elektro napajanje, nije potrebna elektro-instalacija jer prozori imaju unaprijed instalirane električne montažne setove. Prilikom ugradnje proizvoda DML u VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova, ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25 Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje sa motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: eloksirani aluminijum. Donji podupirači: siva plastika. Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 by OEKO-TEX® (1076-184) – tkanine testirane na određene štetne tvari i STeP od OEKO-TEX® (22002567) – STeP je skraćenica za održivu proizvodnju tekstila i kože.
	Power consumption	0,25 A, 24 V d.c. iz VELUX krovnog prozora na elektro napajanje ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:36:55