VELUX Rauchabzugstaster KFK 100

2 Jahre Garantie

Mit dem Rauchabzugstaster KFK 100 lassen sich Rauchabzugsfenster einfach aktivieren. Schlagen Sie einfach das Glas ein und drücken Sie den roten Knopf, um die Fenster zu öffnen. Für noch mehr Sicherheit können Sie weitere Rauchabzugstaster im gesamten Gebäude platzieren. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben gemäss örtlichen Vorschriften.

- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und Vorschriften.
- Erhöhen Sie die Sicherheit durch zusätzliche Rauchabzugstaster, die bei Betätigung die Rauch- und Wärmeabzugsanlage aktivieren.
- Installieren Sie zusätzliche Funk-Wandtaster, Rauchabzugstaster, Rauchmelder und Regensensoren.

Creation date 19-05-2025 05:10:01 Smoke ventilation accessories de-CH - Approved

Technische Informationen

VELUX Rauchabzugstaster KFK 100	**Material und Farbe**	Der Rauchabzugstaster ist je nach Produktcode in unterschiedlichen Farben erhältlich: KFK 100: grau (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 101: rot (RAL 3000) KFK 102: gelb (RAL 1004-1021) KFK 103: blau (RAL 5009-5015) KFK 104: orange (RAL 2011)
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	N/A
	Einbau und Gebrauch	KFK 100/101/102/103/104 werden Aufputz montiert und müssen nach der geltenden nationalen Gesetzgebung angeschlossen werden. Die Montagefläche muss glatt und eben sein. Die KFK 10- muss hintereinander geschaltet werden, wodurch sichergestellt wird, dass die ganze Linie von der Steuerzentrale bis zur letzten KFK überwacht wird. Einzelne Verbindungen zu mehr als einer KFK ermöglichen keine Überwachung. Beim Anschluss des Zuleitungskabels durch die Steuerzentrale muss das Kabel mit Kabelbindern befestigt werden.
	Energieverbrauch	12 V Gleichstrom
	Kompatibilität	Volle Kompatibilität mit den VELUX Rauch- und Wärmeabzugsanlagen KFX und KFC 210/220
	Anschluss	Die KFK 10- wird mit einem 6-adrigen Kabel direkt an die Steuerzentrale angeschlossen. Min. Querschnitt: 0,5 mm2. Max. Kabellänge: 100 m.

Creation date 19-05-2025 05:10:01