

# VELUX verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSK

**VELUX®**



VELUX verduisterende plisségordijnen op zonne-energie verbeteren het energierendement van uw woning terwijl u de lichtinval kunt dimmen. De verduisterende stof met dubbele plooi verbetert het isolatievermogen en het comfort binnenshuis. De op afstand bediende gordijnen worden in een mum van tijd geïnstalleerd en kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische platdakvensters, maar ook worden gebruikt voor vaste platdakvensters. VELUX gordijnen met witte zijrails passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.

- Zorgt voor een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- Door de thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.



## Kleuren en patronen

---

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

## Advies bij bediening

---

Het VELUX lichttemperend plissé gordijn met dubbele plooi op zonne-energie wordt geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie omhoog en omlaag worden gebracht.

## Compatibiliteit

---

Compatibel met VELUX platdakvensters:

Het lichttemperende gordijn FSK kan worden geïnstalleerd op platdakvensters CFP, CVP en CSP (afhankelijk van de lokale voorschriften). Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst. Het gordijn kan alleen worden gebruikt op platdakvensters met een doorzichtige afdekschelp, aangezien platdakvensters met een ondoorzichtige afdekschelp onvoldoende zonlicht doorlaten om de batterij van het gordijn op te laden.

Compatibiliteit met andere VELUX raamdecoratie, VELUX elektrische en op zonne-energie gedreven producten en VELUX ACTIVE-producten:

Het gordijn kan worden gecombineerd met het VELUX buitenste zonnescerm op zonne-energie MSG. Het wordt echter niet opgeladen wanneer het buitenste zonnescerm in gebruik is.

VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met het gordijn. Houd er echter rekening mee dat het in de winter misschien niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

## Technische informatie

<b>VELUX verduisterend plisségordijn op zonne-energie FSK</b>	<b>Batterij</b>	Batterij hoge prestatie, NiMH. 2 A; 9,6 V DC De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden waarin onvoldoende kan worden opgeladen. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 600 keer worden gebruikt zonder herladen. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.	
	<b>Aansluiting</b>	N/A	
	<b>Installatie en gebruik</b>	Bevestigingsbeugels worden bij het gordijn geleverd en moeten op het venster worden gemonteerd. Wanneer de beugels zijn geplaatst, kan het gordijn eenvoudig in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor de rest van de installatie. FSK vereist geen bedrading of verbinding met het elektriciteitsnet.  Het lichttemperend gordijn kan met de afstandsbediening in elke positie omhoog en omlaag worden geschoven. De bediening gebeurt aan de hand van radiotransmissie. Een automatische functie stopt de motor wanneer het gordijn de boven-/onderkant heeft bereikt. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen.  Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.	
	<b>Materiaal en kleur</b>	Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium. Eindstukken: gegoten kunststof	
	<b>Stroomverbruik</b>	Batterij hoge prestatie, NiMH. 2 A, 9,6 V DC De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden waarin onvoldoende kan worden opgeladen. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 600 keer worden gebruikt zonder herladen. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.	
	<b>Zonnecel</b>	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de handgreep aan de zijde tegenover de ruit.	
	<b>Voorgeconfigureerde muurschakelaar</b>	<b>Installatie en gebruik</b>	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
		<b>Materiaal en kleur</b>	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
		<b>Overzicht van het stroomverbruik</b>	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
		<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Stof - Verduisterd/isolerend plisségordijn</b>	<b>Materiaal en kleur</b>	Doek: 100% polyester (honingraatstructuur met dubbele plooi). Beide lagen hebben een reflecterende aluminium binnenlaag die de isolatie verbetert en het daglicht verduistert. Het zorgt voor daglichtcontrole en energiebesparing. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.	