

VELUX elektrisk rulleskodde SMH



Utvendig monterte, fjernstyrte VELUX elektriske rulleskodder SMH er velegnede for alle typer klima og beskytter hjemmet mot dårlig vær. Det robuste aluminiumsdesignet reduserer soloppvarming, som sørger for total mørklegging når det er behov for det, reduserer regnstøy, og gir hjemmet ekstra sikkerhet og reduserer soloppvarmingen. Den elektriske rulleskodden er spesialdesignet for VELUX elektrisk topphengslede takvinduer. Lukk skodden helt sammen med vinduet, eller nyt panoramautsikt med åpent vindu og lukket skodde.

- Varmebeskyttelse holder rommet ditt kjølig og gir inn klimaet mer behagelig
- Med trinnløs plassering kan du senke rulleskodden akkurat så mye som det er behov for.
- Den beste mørkleggingen på markedet sørger for fullstendig mørke, slik at du kan få deg litt bedre nattesøvn eller en middagslur.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rulleskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Varmeisolasjon sørger for behagelig temperatur i rommet om vinteren
- Sov uforstyrret gjennom hagl- eller regnbyger takket være den støydempende funksjonen.
- Med åpent vindu og lukket rulle skodde kan du nyte panoramautsikt og varmebeskyttelse samtidig.



Bruksveiledning

VELUX elektrisk rulleskodde kan løftes og senkes med den forhåndsparede veggbryteren og kan stilles i ulike posisjoner. Rulleskodden er utstyrt med vektjusterte gassfjærer. Disse fjærene sørger for at det topphengsledet VELUX elektrisk GPU-vinduet fungerer sikkert og problemfritt, uansett om rulleskodden er i hevet eller senket stilling.

Kompatibilitet

SMH kan bare monteres på VELUX elektrisk topphengslet takvindu GPU.

Kompatibel med andre VELUX solskjermingsprodukter og VELUX elektriske produkter:

Rulleskodden kan kombineres med manuelle og soldrevne innvendige VELUX gardiner. Den kan ikke kombineres med elektriske VELUX gardiner.

Rulleskodden kan ikke kombineres med andre utvendige solskjermingsprodukter.

Kombinasjoner av flere takvinduer side om side krever en karmavstand på minst 100 mm. Hvis vinduene kombineres over/under hverandre, må karmavstanden være minst 300 mm.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk rulleskodde SMH Forhåndsprogrammert veggbryter	Power consumption	1,0 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk topphengslet takvindu GPU eller et VELUX elektrisk styresystem.
	Oversikt, strømforbruk	2 x alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Montering og bruk	En forhåndsprogrammert veggbryter (KLI 313) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
Panser	Materiale og farge	Lameller: Lakkert aluminiumslameller fylt med polyuretanskum (inneholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hengsler mellom lameller: svart gummi Lameller: lakkerte aluminiumslameller fylt med polyuretanskum (inneholder ikke freon): grå (NCS S 7500-N). Hengsler mellom lamellene: sort gummi.
VELUX elektrisk rulleskodde SMH	Tilkobling	Rulleskodden leveres med en kort motorkabel for direkte tilslutning til koblingsboksen i et topphengslet VELUX elektrisk betjent takvindu.
	Materiale og farge	Toppkasse, sidekapsler, ytre sideskinner og nederste bekledning: lakkert aluminium, grått (NCS S 7500-N). På kobberutgavene er sidekapslene og nederste bekledning av kobber. Endestykker i toppkasse, åpningsbegrensere og underdeler i ytre sideskinner: farget plast, grått (NCS S 7500-N) List i toppkasse: farget plast, svart
	Montering og bruk	VELUX elektrisk rulleskodde SMH er kompatibel med VELUX elektrisk topphengslet takvindu GPU og kan monteres både fra utsiden og innsiden. Rulleskodden leveres komplett med en forhåndsparet veggbryter og er derfor klar til bruk umiddelbart uten konfigurasjon. Rulleskodden kan heves og senkes med veggbryteren. Betjeningen er basert på radiokommunikasjon og krever ikke fri optisk bane mellom veggbryter og rulleskodde. Rulleskodden er utstyrt med vektjusterte gassfjærer som sørger for at det topphengslede det VELUX elektriske takvinduet GPU fungerer sikkert og problemfritt, uansett om rulleskodden er i hevet eller senket stilling.