VELUX elektrisch verduisterend rolgordijn DML, brandvertragend

3 Jaar Garantie

VELUX verduisterende rolgordijnen op netstroom zijn op afstand bedienbaar en bieden u het beste verduisteringseffect op de markt, zodat u van een goede nachtrust kunt genieten. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische dakramen netstroom, voor volledige controle over het natuurlijke daglicht in uw kamer. Dit elektrisch verduisterend rolgordijn netstroom is brandvertragend volgens brandclassificatie M1.

- De beste verduistering op de markt geeft u volledige duisternis voor een betere nachtrust, of een verkwikkend middagdutje.
- Brandvertragende stof voor je veiligheid.
- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Binnen enkele minuten te installeren. Klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels en ze zijn meteen aangesloten voor afstandsbediening.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.

DSP Interior blinds INTEGRA nl-NL - Approved
Creation date 29-09-2026 20:30:59

Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

8801

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch verduisterend rolgordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakramen:
Verduisterend rolgordijn DML kan worden gemonteerd in GGL, VELUX netstroom GGL, GGU, VELUX netstroom GGU en handbediende GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:
Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buiten en elektrisch werkende dakraamopeners is wel mogelijk. Het kan ook worden uitgerust met insectenhor ZIL.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 29-09-2026 20:30:59

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisterend rolgordijn DML, brandvertragend	**Aansluiting**	Voor het plaatsen van de raamdecoratie op VELUX elektrische dakramen netstroom is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montagebeugels in het raam wordt geklikt. Bij montage van het rolgordijn op met de hand bediende VELUX dakramen of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor V22 dakramen, bijv. maatcode CK-- ZOZ 242 voor V22 dakramen, maatcode PK25 ZOZ 243 voor V21 dakramen, bijv. maatcode C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen, maatcode P25
	Installatie en gebruik	Het verduisterend rolgordijn kan eenvoudig op de voorgeïnstalleerde montagebeugels bovenaan in het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij de rest van de installatie. Wanneer u de ramen op VELUX elektrische dakramen klikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen zijn voorzien van voorgeïnstalleerde elektrische installatiebeugels. Bij montage van DML in een met de hand bediende VELUX dakraam of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig, ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25 Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsbalk met motorunit, top- en zijgeleiders: geanodiseerd aluminium. Bodemhaken: kunststof grijs.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V DC van een VELUX elektrisch dakraam netstroom of een VELUX elektrisch bedieningssysteem
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	**Installatie en gebruik**	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof voor verduisterend rolgordijn	**Materiaal en kleur**	Stof: 100 % polyester. Kleuren: Zie brochure en prijslijst voor VELUX raamdecoratie en buitenzonwering producten. Snoeren: 100% polyester

Creation date 29-09-2026 20:30:59