

Okno dachowe VELUX VLT 025/029/033 1000

VELUX®

Szyba 00H



Okno można montować w dachach o kącie nachylenia od 20° do 60°.



Okno dachowe VELUX VLT 1000 jest przeznaczone do nieużytkowych pomieszczeń wymagających dobrego oświetlenia i wentylacji. Dostępne w wersjach rozwiernych i klapowo-obrotowych. Wersje rozwiernie mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, w zależności od preferencji. W zestawie z drewnianą ościeżnicą i wbudowanym metalowym kołnierzem. Dostępne w pięciu rozmiarach. Rozmiary 025, 029 i 033 mają zawiasy po prawej stronie, ale można je zmienić na lewostronne.

- Trzy pozycje wentylacyjne umożliwiają zapewnienie stałego, wolnego przepływu powietrza w niezamieszkałych obszarach.
- Uzyskaj przyjemny, tradycyjny wygląd dzięki ościeżnicy z drewna sosnowego wykończonego bezbarwnym lakierem.
- Opatentowany ogranicznik otwierania bezpiecznie otrzymuje okno otwarte pod kątem 90 stopni względem ościeżnicy.
- Otwiera się na zewnątrz, na lewo lub na prawo, co zapewnia łatwy dostęp do dachu.
- Zapewnij doskonały montaż, zwiększając zadowolenie klientów dzięki zintegrowanemu, uniwersalnemu kołnierzowi, który ułatwia prace montażowe i gwarantuje szczelne połączenie.
- Skrzydło okienne z prasowanego aluminium nie wymaga konserwacji, umożliwiając bezproblemową obsługę okna dachowego.
- Szeroki asortyment, który spełni każdą potrzebę.



Dostępne rozmiary i powierzchnie szyb

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Wszystkie wymiary są w mm. () = Efektywna powierzchnia szyb, m² [] = Powierzchnia geometryczna, m²

Cechy szyby

Szyba 00H		
	Izolacja cieplna Energooszczędna szyba zapewnia mniejsze straty ciepła przez okno i większy komfort we wnętrzu.	$U_g = 3.0$
	Zysk ciepła od nasłonecznienia W chłodniejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien energia słoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym.	0,79
	Zabezpieczenie przed nasłonecznieniem W cieplejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien powłoka przeciwsłoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie letnim.	★★★★
	Bezpieczeństwo Grubsza laminowana powłoka wewnętrzna zwiększa odporność na uderzenia ręczne (np. włamanie).	★★★★
	Bezpiecznie laminowana szyba Ochrona przed wypadnięciem szyby do pomieszczenia w przypadku stłuczenia.	
	Szkló hartowane Zwiększa wytrzymałość powierzchni zewnętrznej szyby, chroniąc okno przed stłuczeniem na skutek uderzenia piłką oraz ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak silna burza lub grad.	
	Filtr UV Ochrona mebli w pomieszczeniu przed blaknięciem, dzięki zastosowaniu filtra UV.	
	Redukcja hałasu zewnętrznego i szumu deszczu Innowacyjna formuła wyciszenia deszczu gwarantują, że na poddaszu może być wyjątkowo cicho nawet podczas największej ulewy.	
	Łatwe do utrzymania w czystości Odporna na zabrudzenia powłoka szyby pozwala spędzać mniej czasu na czyszczeniu, a więcej na podziwianiu widoków.	
	Zapobieganie osadzaniu rosy Powłoka antyroszeniowa znacznie ogranicza osadzanie się rosy na zewnętrznej szybie, dzięki czemu zyskujesz doskonały widok z okna.	

Struktura szyby

Szyba	Konstrukcja (od wewnątrz do zewnątrz)
Szyba podwójna	Szkló „float” 3 mm – wypełnienie powietrzem 10 mm – szkló „float” 3 mm

Wykończenie wewnętrzne

Materiał Opis	Lakier bezbarwny Wykończenie podwójną powłoką.
Kod koloru NCS, powierzchnia wewnętrzna	Brak kodu koloru
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia wewnętrzna	Brak kodu koloru

Oblachowanie zewnętrzne

Materiał Opis	Aluminium, ciemnoszary Ciemnoszary
Kod koloru NCS, powierzchnia zewnętrzna	S 7500-N
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia zewnętrzna	7043

Okres gwarancji



Pełne warunki gwarancji produktów VELUX są dostępne na naszej stronie internetowej www.velux.pl.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>