

VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SMH



Savršene za svaku klimu, VELUX spoljašnje aluminijumske roletne SMH na elektro upravljanje koje se postavljaju sa spoljne strane štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijumski dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i pruža dodatnu sigurnost vašem domu. Električne roletne su posebno dizajnirane spoljašnje roletne za VELUX električne krovne prozore s gornjim vešanjem. Potpuno je zatvorite zajedno sa prozorom ili uživajte u panoramskom pogledu dok je prozor otvoren a roletna zatvorena.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- Kada je prozor otvoren, a spoljašnja roletna zatvorena, možete da uživate i u panoramskom pogledu i u zaštiti od toplote.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime
- Spavajte mirno tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Uživajte u poboljšanom osećaju sigurnosti i sprečite upad provalnika.



Smernice za rukovanje

VELUX roletna sa elektroupravljanjem se može podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača i može se postaviti u različite položaje. Spoljašnja roletna je opremljena gasnim oprugama prilagođene težine. Ove opruge obezbeđuju bezbedan neograničen rad VELUX električnog prozora sa gornjim vešanjem krila GPU, bez obzira na to da li je spoljašnja roletna u podignutom ili spuštenom položaju.

Kompatibilnost

SMH može da se ugradi samo na VELUX krovni prozor sa elektroupravljanjem sa gornjim vešanjem krila GPU.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX električnim proizvodima:

Spoljašnja roletna se može kombinovati sa ručnim i solarnim unutrašnjim VELUX roletnama. Ne može se kombinovati sa električnim unutrašnjim VELUX roletnama.

Spoljašnja roletna se ne može kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtevaju rastojanje okvira od najmanje 100 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 300 mm.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SMH	Power consumption	1,0 A, 24 V jednosmerne struje, od VELUX krovnog prozora sa elektroupravljanjem sa gornjim vešanjem krila GPU ili VELUX električnog kontrolnog sistema.
Unapred uparen zidni prekidač	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SMH	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N). Kod bakarnih verzija bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra. Krajnji delovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji komadi bočnih profila: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N) Traka gornjeg kućišta: zatamnjena plastika, crna
Panzer		Letvice: Letvice od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između letvica: crna guma
		Pancir: Trake od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između traka: crna guma.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SMH	Povezivanje	Spoljašnja roletna se isporučuje kratkim kablom motora radi direktnog povezivanja sa razvodnom kutijom u VELUX električnom krovnom prozoru sa gornjim vešanjem krila.
	Ugradnja i upotreba	VELUX električna roletna SMH je kompatibilna sa VELUX električnim krovnim prozorom sa gornjim vešanjem krila GPU i može se postaviti i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane. Spoljašnja roletna se dobija sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem i samim tim je spremna za upotrebu odmah bez ikakve konfiguracije. Spoljašnja roletna se može podići i spustiti pomoću kontrolnog prekidača. Rad je zasnovan na RF komunikaciji i ne zahteva slobodnu optičku putanju između kontrolnog prekidača i spoljašnje roletne. Spoljašnja roletna je opremljena gasnim oprugama prilagođene težine, koje obezbeđuju bezbedan i neograničen rad VELUX električnog krovnog prozora sa gornjim vešanjem krila GPU, bez obzira na to da li je spoljašnja roletna u podignutom ili spuštrenom položaju.